Adatlap

# PAC-D37F-D37F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Rendelési szám | 2426130010 |
| Típus | PAC-D37F-D37F-HF-1M |
| GTIN (EAN) | 4032248274987 |
| Qty. | 1 Darab |

# PAC-D37F-D37F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 597.37 g |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

### Általános adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kábelhossz | 1 m | A következőkhöz: | Analóg jelek |
| Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 37P | Pólusok száma, min. | 37 pólusú |
| Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 37P | Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm² |

### Villamos adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Összes áram, max. | 3 A | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |