

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Még nem kapható termék,
 előzetes termékadatok.

Product image



Univerzális, elektromosan szigetelt jelátalakítók
 frekvenciaméréshez, külső tápellátással és opcionális
 határérték-felügyelettel.

A bemeneti oldal hasonló, 2-/3-vezetékes PNP/NPN vagy
 NAMUR iniciátorból származó frekvenciajeleket dolgozhat
 fel.

A frekvenciaátalakítók hajtások és motorok sebességének
 mérésére használhatók. Egy másik felhasználási
 területük a bejövő áruk számlálása és ellenőrzése az ipari
 áruszállítás és -kezelés területén.

Általános rendelési adatok

Változat	Analóg leválasztó erősítő, Frequency, PWM, analóg V / mA, Tranzisztor (riasztás)
Rendelési szám	2490010000
Típus	ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-S
GTIN (EAN)	4050118500448
Qty.	1 Darab

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E337701

Méreték és tömegek

Mélység	113.7 mm	Mélység (coll)	4.4764 inch
Magasság	117.2 mm	Magasság (coll)	4.6142 inch
Szélesség	12.5 mm	Szélesség (coll)	0.4921 inch
Nettó tömeg	999 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Páratartalom	0...95% (páraleszapódás nem megengedett)		

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint	Egyik sem
--------------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Bemeneti frekvencia mérése

Szenzor	NPN/PNP sensor, NAMUR-érzékelő EN60947-5-6 szerint, Mechanical switch	Bemenő frekvencia	0,01 Hz...200 kHz, Threshold current (NAMUR): ≥ 1.65 mA, Hysteresis level: ≥ 0.2 mA
Frekvenciatartomány, max.	200000 Hz	Frekvenciatartomány, min.	0 Hz
Szenzor tápellátás	18 V ± 15 %, 8.2 V ± 15 % (@ NAMUR sensor)	Bemeneti feszültség	Threshold voltage (NPN / PNP Sensor): 3 V...43.5 V (configurable), Hysteresis level: ≥ 0.5 V

Kijelző

Kijelzési tartomány	-9999...9999, -999...9999, A választott bemenettípustól függően, -999...999	Kijelzési érték	áram mért értéke
Felbontás (kijelző)	1 μ A/ mV bitenként, kis tartományokra	Típus	Dot-matrix display with ticker text, green

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános adatok

Pontosság	a tartomány $\pm 0,1\%$ -a	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	24...230 V DC $\pm 15\%$, 24...230 V AC $\pm 15\%$ @48...62 Hz	Hosszú idejű elállítódás	$\pm 0,05\%$ of the measurement range / year
Lépés válaszüzeje	40 ms + period	Tartósín	TS 35
Áramfelvétel	$\leq 2,6$ W	Hőmérséklet együttható	≤ 100 ppm/K a végértékre vonatkoztatva, $\leq 0,01\%$ / °C
Névleges áramfelvétel	1 VA	Konfiguráció	with push-buttons and display
Üzemi magasság	≤ 2000 m		

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	5 kV (1,2/50 μ s)	EMC szabványok	EN 61326-1
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Galvanikus leválasztás	4 utas leválasztó	Szigetelési feszültség	4 kVeff / 1 min.
Névleges feszültség	600 V		

Kimenet (Digitális)

Névleges kapcsolási feszültség	24 VDC $\pm 30\%$	Névleges kapcsolási áram	100 mA
Digitális kimenetek száma	1	Típus	NPN-Transistor, Switching frequency 5 kHz
Bekapcsolási késleltetés	0...180 s	Riasztási funkció	configurable, Top and bottom limit values, window range, Short circuit at input, Riasztás késleltetés: 0...10 s, Hysteresis: 10 V

Kimenet (analóg)

Jelkimenet	Közvetlen vagy inverz	Típus (analóg kimenet)	Feszültség- és áramkimenet (konfigurálható)
Átviteli funkció	Lineáris, x1/2, x3/2, x5/2 vagy a felhasználó által definiált görbe (101 pont), Közvetlen vagy inverz	Kimenő feszültség	0...5 V, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5...+5 V, -10...+10 V
Kimeneti viselkedés hiba után	3,5 mA	TRIM funkció (nullpont / tartomány beállításához hasonló), max.	+5%
TRIM funkció (nullpont / tartomány beállításához hasonló), min.	-5%	Kimeneti viselkedés hiba előtt felskálázott	23 mA
Lezáró ellenállás feszültség	> 1 k Ω (60 VAC $< U_{be}$ < 230 VAC), > 5 k Ω (24 VAC $< U_{be}$ < 60 VAC)	Analóg kimenetek darabszáma	1
Lezáró ellenállás árama analóg	≤ 600 Ω	Kimenő áram	0(4)...20 mA, ± 10 mA, -20 - +20 mA

Alapvető biztonsági specifikációk

Biztonság kategória	SIL 2
---------------------	-------

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
--------------------	----------------------	---	---------------------

ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Elem leírása**


A termék leírása

Az ACT20P-PRO-FI-AO-DO-x univerzális frekvenciajel-átalakító szétválasztja, átalakítja és felügyeli a frekvenciajeleket és a PWM jelek impulzus szélességét.
A készülék az érzékelők, mechanikus kapcsolók és kódolók jeleit leválasztott analóg kimeneti jellé (áram- vagy feszültségjellé) konvertálja.
A NPN tranzisztoros kimenet határérték-felügyeletre is alkalmas.
A készülék ipari környezetben való használatra szolgál. A leírt specifikációk betartása kötelező (lásd a Műszaki specifikációkat).

Besorolások

ETIM 8.0	EC002918	ETIM 9.0	EC002918
ETIM 10.0	EC002918	ECLASS 14.0	27-21-01-28
ECLASS 15.0	27-21-01-28		

Connection diagram




setting via display and push-buttons


Méretrajz




coding of terminal block





Flow diagram part



Measuring overrange





Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	
Típus	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	Változat
Rendelési szám	1082490000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845330	
Qty.	200 ST	