Adatlap

# IE-C6GB8BV0050XCSXCS-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek, vasúti kábel, 7. kat., lila, M12

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Rendszerkábel, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, M12 X-Type IP 67 csatlakozó (papa), egyenes, Cat. 6, Poliolefin, térhálós, 5 m |
| Rendelési szám | 3174630050 |
| Típus | IE-C6GB8BV0050XCSXCS-X |
| GTIN (EAN) | 4099987855839 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## IE-C6GB8BV0050XCSXCS-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hossz | 5 m | Hossz, inch | 196.8504 inch |
| Nettó tömeg | 175 g | | |

### Hőmérsékletek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tárolási hőmérséklet | | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...80 °C |

### Kábelszabványok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fluortartalom | According to EN-50267-2-1 | A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelekben | EN 60332-3-25, Az UL1685, 12 (FT4 exp.) szerint |
| Füst korrozív tulajdonsága | EN 50267-2-2 | Vasúti járművek tűzbiztonsága | According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130 |
| Füstzáró | According to IEC 61034-2 | Mérgező gázok | EN 50305 |

### Villamos tulajdonságok

| | |
|---|---|
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

### Általános szabványok

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-109 |

### Dugó, bal

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, bal | M12, X kódolású, Pólusok száma: 8, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |

### Dugó, jobb

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, jobb | M12, X kódolású, Pólusok száma: 8, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |

### Kábel elektromos tulajdonságai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Névleges feszültség (AC) | 50 V | Névleges feszültség (DC) | 60 V |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ | Kategória | Cat. 6 |

### Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| Olajokkal szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60811:404 | Halogén | Nem |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 6 *átmérő | Kopásállóság | nagyon jó |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1-2 | Füst korrozív tulajdonsága | EN 50267-2-2 |
| Füstzáró | According to IEC 61034-2 | | |

# Adatlap

## IE-C6GB8BV0050XCSXCS-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Kábel szerkezet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sodratok | 7 | Köpeny színe | ibolyaszín |
| Keresztmetszet | 4*2*AWG24/7 - 4*2*0,2 mm² | Árnyékolás | S/FTP |
| Vezetékek száma | 8 | Szigetelés keresztmetszete | 1.45 mm |
| Szigetelés | PE | Köpenyátmérő, max. | 8.3 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 7.9 mm | Köpeny anyaga | Poliolefin, térhálós |
| Páros árnyékolással | Műanyag fólia | Színkód gyűrű | fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

# IE-C6GB8BV0050XCSXCS-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Vezetékezés




### Csapkiosztás

