


RS 16IO 2W F R S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A közvetlen digitális bemeneti/kimeneti interfészeket laposkábel-csatlakozókkal szállítjuk a csatlakoztatás megkönnyítésére. Ezek húzórugós vagy húzókenyveles csatlakozások lehetnek, olyan kiegészítő elemekkel, mint biztosítékok, leválasztók vagy LED-ek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Interfész, RS, Biztosíték, 2 vezetékes, Csavaros csatlakozás |
| Rendelési szám | 9441560000 |
| Típus | RS 16IO 2W F R S |
| GTIN (EAN) | 4032248253814 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E141197 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 72 mm | Mélység (coll) | 2.8346 inch |
| Magasság | 109 mm | Magasság (coll) | 4.2913 inch |
| Szélesség | 123 mm | Szélesség (coll) | 4.8425 inch |
| Nettó tömeg | 350.24 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -25...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a |

UL névleges adatok UL

| | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-------|
| Névleges áram, IN | 1 A | Üzemi hőmérséklet UL, min. | 0 °C |
| Üzemi hőmérséklet UL, max. | 25 °C | Névleges áram I _{max} . | 1 A |
| Névleges feszültség, UN | 142 V | Névleges feszültség DC UN (ellátás) | 24 V |
| Névleges áram (tápellátás) | 3 A | Névleges feszültség biztosíték, UN (ellátás) | 250 V |
| Névleges áram biztosíték (tápellátás) | 3.15 A | Névleges feszültség biztosíték, UN (csatorna) | 250 V |
| Névleges áram biztosíték (csatorna) | 1 A | | |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|--------|
| LED-es állapotjelző csatornánként | Nem | Leválasztás csatornánként | Nem |
| Mérőpont típusa | Nem | Biztosíték / csatorna | 1 A |
| Tápfeszültség LED-állapota | Nem | Tápellátás biztosítéka | 3,15 A |
| Közös pólusú polaritás | Pozitív és negatív áthidalóval választható | | |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Pólusszám (vezérlő oldal) | 24 pólusú hüvely | Vezetékrendszer | 2 vezetékes |
| Csatlakozás (terepi oldal) | LM2N 5.08 mm | Csatlakozás a vezérlő oldalán | RSV 1,6 dugaszolható csatlakozó |

Névleges adatok

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|-----|
| Üzemi feszültség | 150 V UC | Max. áram csatornánként | 1 A |
| Összes üzemi áram | 3 A | | |

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása (EN50178)

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| A következő szerint | DIN EN 50178 | Névleges szigetelési feszültség | <150 V AC |
| Túlfeszültség kategória | II | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) | 1.5 kV | Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 1.1 kV |

Csatlakozó mező

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 26 | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Hüvely műanyag gallérral, max. | 2.5 mm ² | Flexibilis hüvellyel, min. | 0.25 mm ² |
| Flexibilis hüvellyel, max. | 1.5 mm ² | Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1.5 mm ² |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0.2 mm ² | Tömör, max. H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| Tömör, min. H05(07) V-U | 0.2 mm ² | Csupaszolási hossz | 6 mm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 0.6 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm |
| Rögzítési tartomány, max. | 2.5 mm ² | Rögzítési tartomány, min. | 0.2 mm ² |
| Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 14 | | |

Tápcsatlakozás

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Rögzítési tartomány, min. | 0.2 mm ² |
| Rögzítési tartomány, max. | 2.5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

