



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2
N. d'ordine	<u>0128360000</u>
Tipo	SAK 4
GTIN (EAN)	4008190069346
CPZ	100 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni











ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E60693
N° certificato (cURusEX)	E184763

Dimensioni e pesi

Profondità	51.5 mm	Profondità (pollici)	2.0276 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Larghezza	6.5 mm	Larghezza (pollici)	0.2559 inch
Peso netto	7.78 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)	TUEV18ATEX8207U	N° certificato (IECEX)	IECEXTUR18.0017U
Tensione max. (ATEX)	550 V	Corrente (ATEX)	32 A
Sezione cavo max (ATEX)	6 mm²	Tensione max. (IECEX)	550 V
Corrente (IECEX)	32 A	Marcatura EN 60079-7	Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU	II 2 G D		

Aaltri dati tecnici

Lati aperti	destra	Numero di morsetti uguali	1
Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Tipo di montaggio	innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile 4 mm²	Tipo di collegamento, ulteriore	Collegamento a vite
con terminale DIN 46228/1, altro	collegamento	
collegamento, max.		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, per	Piastra terminale (necessaria)	Sì
	collegamento trasversale		

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	avvitabile, aperto da un lato		
Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Numero di potenziali per piano	1
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Guida equipaggiata	TS 32	Funzione N	No
Funzione PE	No	Funzione PEN	No
Dati dei materiali			
Materiale di base	PA 66	Colori	beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	4 mm²	Tensione nominale	800 V
Tensione DC nominale	800 V	Corrente nominale	32 A
Corrente con conduttore max.	41 A	Norme	IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x		Tensione impulsiva di dimensionamento	
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7 x	7-1.02 W	Grado di lordura	3
Dati dimensionamento secon	do CSA		
Sezione cavo max (CSA)	10 AWG	Tensione Gr C (CSA)	600 V
Corrente Gr C (CSA)	36 A	N° certificato (CSA)	12400-129
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG		
Dati dimensionamento secon	do UL		
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	10 AWG	Corrente Gr C (UR)	30 A
Tensione Gr C (UR)	600 V	Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	22 AWG

Generale

N° certificato (UR)

Grandezza conduttore Field wiring max 10 AWG

Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 10	Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 26
max.		min.	
Norme	IEC 60947-7-1	Guida equipaggiata	TS 32

Grandezza conduttore Field wiring min 22 AWG

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

E60693

Calibro a norma 60 947-1	A4	Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 10
		max.	
Direzione di collegamento	laterale	Coppia di serraggio, max.	0.5 Nm
Coppia di serraggio, min.	0.5 Nm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Numero di collegamenti	2
Campo di sezioni, max.	6 mm ²	Campo di sezioni, min.	0.13 mm ²
Vite di serraggio	M 3	Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibili con terminali DIN 46228/4, min.	e 0.13 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	4 mm ²

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.13 mm² con terminali DIN 46228/1, min.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, omin.	0.13 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.13 mm ²	Terminali doppi, max.	2.5 mm ²
Terminali doppi, min.	0.5 mm²	Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS	2
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.13 mm ²
Sezione di collegamento, flessibile, min.	0.13 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo Q 2 SAK4

N. d'ordine 0336700000

GTIN (EAN) 4008190033842

50 ST

Versione

Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 11 mm

Collegamenti trasversali



CPZ







La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo Q 3 SAK4
N. d'ordine 0336800000
GTIN (EAN) 4008190089795
CPZ 50 ST

Versione

Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 18 mm

Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo Q 4 SAK4 Ve N. d'ordine 0336900000 Co

GTIN (EAN) 4008190036201

versione

Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 24.5 mm

CPZ 50 ST

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ

Foglio dati

SAK 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	Q 10 SAK4	Versione
N. d'ordine	0368800000	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4008190049478	di poli: 10, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 63.5 mm
CPZ	20 ST	

Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

erali per i ordinazioi	
AP SAK4-10 DB	Versione
<u>0105100000</u>	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posizione verticale: 40
4008190394875	mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
20 ST	
AP SAK4-10 RT	Versione
<u>0117900000</u>	Piastra terminale per morsetti, rosso, Posizione verticale: 40 mm,
4008190125059	Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
20 ST	
AP SAK4-10 I	Versione
<u>0117910000</u>	Piastra terminale per morsetti, nero, Posizione verticale: 40 mm,
4008190183707	Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
20 ST	
AP SAK4-10	Versione
<u>0117960000</u>	Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 40 mm,
	Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
0117960000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>0117960000</u> 4008190081485	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>0117960000</u> 4008190081485 20 ST	Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL	Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì Versione
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm,
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm,
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST TW 4 SAK4-10	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST TW 4 SAK4-10 0130160000	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66 Versione Pareti di separazione (Morsetto), beige, Posizione verticale: 50 mm,
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST TW 4 SAK4-10 0130160000 4008190096335	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66 Versione Pareti di separazione (Morsetto), beige, Posizione verticale: 50 mm,
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST TW 4 SAK4-10 0130160000 4008190096335 20 ST	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66 Versione Pareti di separazione (Morsetto), beige, Posizione verticale: 50 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66
0117960000 4008190081485 20 ST AP SAK4-10 BL 0117980000 4008190171087 20 ST TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 0197100000 4008190146627 20 ST TW 4 SAK4-10 0130160000 4008190096335 20 ST TW 4 SAK4-10 BL	Versione Piastra terminale per morsetti, blu, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Si Versione Pareti di separazione (Morsetto), marrone, Beige scuro, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 0.5 mm, V-2, PA 66 Versione Pareti di separazione (Morsetto), beige, Posizione verticale: 50 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66
	20105100000 2008190394875 20 ST AP SAK4-10 RT 20117900000 2008190125059 20 ST AP SAK4-10 I 20117910000 2008190183707 20 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	TSCH 1	Versione
N. d'ordine	0319160000	Separatore (Morsetto), PA 66, beige, Temperatura d'esercizio
GTIN (EAN)	4008190097219	continuo, max.: 100 °C
CPZ	100 ST	
Tipo	TSCH 2	Versione
Tipo N. d'ordine	TSCH 2 0353660000	Versione Separatore (Morsetto), PA 66, beige, Temperatura d'esercizio
•		

Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

	gonorum por r orumuzion	ioran por rotaniaziono	
Tipo	STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5	Versione	
N. d'ord	line <u>0168600000</u>	Serie SAK, Presa per spina	
GTIN (E	AN) 4008190135225		
CPZ	50 ST		

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BFSC M3X22 PA/RT	Versione
N. d'ordine	0128900000	Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, poliammide 66, Profondità: 4.8
GTIN (EAN)	4008190084158	mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 22 mm
CPZ	100 ST	
Tipo	BFSC M3X25	Versione
Tipo N. d'ordine	BFSC M3X25 0292500000	Versione Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Profondità: 4.8 mm,
•		

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Copertura di avvertenza



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

5		
Tipo	AD 4 SAK4	Versione
N. d'ordine	0285300000	Coperchio morsetto, giallo, PVC, Posizione verticale: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190072902	Larghezza: 25.6 mm, Profondità: 1 mm, V-2
CPZ	50 ST	

neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

5	p	
Tipo	DEK 5/6.5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<u>1609840000</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6.5 mm, Passo in mm (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, bianco
CPZ	900 ST	

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Stampa speciale



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- · Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

- at. 90	oran por roraniamono		
Tipo	DEK 5/6.5 MC SDR	Versione	
N. d'ordine	<u>1609850000</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6.5 mm, Passo in mm (P): 6.50	
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, su richiesta cliente	
CPZ	180 ST		

SchT - varianti di portacartellini



I portacartellini di gruppo SchT 5 S sono fissati direttamente alla guida di supporto TS 32 (guida G) o TS 35 (guida DIN). Quindi l'identificazione della morsettiera è possibile indipendentemente dal punto di serraggio e dal tipo di morsetto.

SchT 5 e SchT 5 S sono dotati di strisce protettive ESO 5, STR 5.

SchT 7 è un portacartellini di gruppo ribaltabile per marcatori ad innesto che consente un facile accesso alla vite di serraggio.

SchT 7 è dotato di strisce protettive ESO 7, STR 7 o DEK 5.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCHT 7	Versione
N. d'ordine	<u>0517960000</u>	SCHT, Terminal marker, 39.3 x 8 mm, Passo in mm (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, bianco
CPZ	20 ST	

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

4008190060121

 Tipo
 PS 2.3 RT
 Versione

 N. d'ordine
 0180400000
 Adattatore di prova (Morsetto), 230 V, 20 mA

GTIN (EAN) 400819 CPZ 20 ST

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805490000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
N. d'ordine	1805520000	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270248	
CPZ	100 ST	

Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Data di creazione 05.11.2025 11:50:03 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STA 1/ZA SAK4-10	Versione
N. d'ordine	<u>1632450000</u>	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4008190209636	
CPZ	25 ST	