## **WSMH 176MM**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Come da figura

WSM è un sistema di siglatura completo per cavi, conduttori, tubi e componenti che fornisce una siglatura permanente in ambienti incompatibili con altri tipi di marcatori. Questa linea di prodotti è costituita da piastrine di siglatura, supporti e fascette serracavo in acciaio inox, disponibili singolarmente o nella versione completa del set WSM e del Service Box.

#### Vantaggi:

- Stampa resistente del testo con forte contrasto per una leggibilità ottimale
- Resistenza al calore, al freddo, alla corrosione, agli acidi, alle sostanze chimiche, al fuoco ecc.
- Siglatura con un solo carattere e più caratteri, anche combinabile
- Montaggio veloce
- Ideale per l'ambiente esterno
- Semplice fissaggio con fascette serracavo

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 176 x 11 mm, argento
N. d'ordine	1002680000
Tipo	WSMH 176MM
GTIN (EAN)	4032248695102
CPZ	50 Pieza



## **WSMH 176MM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Conforme			
		<u>'</u>	
0.3 mm	Profondità (pollici)	0.0118 inch	
176 mm	Altezza (pollici)	6.9291 inch	
11 mm	Larghezza (pollici)	0.4331 inch	
2.4 g			
250 °C			
rodotto			
Conforme senza esenzione			
No SVHC superiori a 0,1 wt%			
50			
Neutro			
11 mm			
250 °C			
	0.3 mm 176 mm 11 mm 2.4 g  250 °C  rodotto  Conforme senza esent No SVHC superiori a C  50  Neutro 11 mm	0.3 mm Profondità (pollici) Altezza (pollici) Larghezza (pollici) 2.4 g  250 °C  rodotto  Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%  50 Neutro 11 mm	

Camfauma

argento

senza

250 °C

28

Acciaio inox 1.4404

Forma di fornitura

# Segnafili e segnacavi

Numero di marcatori per unità di

Numero di marcatori per combinazione

Campo delle temperature di impiego

Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²
Diametro esterno del conduttore, max.	79 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	14 mm
Diametro esterno conduttore	14 - 79 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 500 mm²

1 Component part = Conductor and cable markers

Componente

#### Classificazioni

Colori

Materiale di base

Caratteri stampati

imballaggio

Numero di caratteri

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Versione catalogo / Disegni 2