

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, bianco
N. d'ordine	1003380000
Tipo	THM WO T 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4032248699278
CPZ	1 Pieza

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	24.5 mm	Altezza (pollici)	0.9646 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	838 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...107 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9				
Tipo di stampa	Neutro				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	100 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	107 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	bianco				
Alogenici	Sì				
Materiale di base	Pellicola in polivinilfluoride Tedlar®				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina			
Dimensioni del campo di siglatura	25 x 24.5 mm				
Approvazione secondo UL 969	No				
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS				
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Conductor and cable markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...107 °C				
Numero per rotolo	2000				

Segnafili e segnacavi

Alogenici	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	23 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm
Larghezza del campo di testo	24.5 mm	Altezza del campo di testo	25 mm
Diametro esterno conduttore	8 - 23 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	120 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02

THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



THM WO T 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 ST	