

**AP RF 122 LI OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Terminale arancione, Guida di montaggio DIN a piastra terminale a sinistra, incl. viti di fissaggio, Larghezza: 6.4 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1020640000</a>   |
| Tipo        | AP RF 122 LI OR  |
| GTIN (EAN)  | 4032248740178  |
| CPZ         | 20 Pieza   |

**AP RF 122 LI OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 42.4 mm  | Profondità (pollici) | 1.6693 inch |
| Posizione verticale | 130.8 mm | Altezza (pollici)    | 5.1496 inch |
| Larghezza           | 6.4 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.252 inch  |
| Peso netto          | 11 g     |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati del materiale**

|                               |       |                                  |              |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2   | Materiale isolante               | PA 66        |
| Gruppo materiali isolanti     | I     | Superficie                       | non trattato |
| Materiale di base             | PA 66 | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI    |

**Dati generali**

|                             |           |                     |      |
|-----------------------------|-----------|---------------------|------|
| Colori                      | arancione | Grado di protezione | IP00 |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 2000  | Colabilità          | No   |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC001031    | ETIM 8.0    | EC001031    |
| ETIM 9.0    | EC002779    | ETIM 10.0   | EC002779    |
| ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |