

**IE-C5DD4UG0100A2EA2E-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Cavi IE confezionati, PROFINET, Cat.5, PUR, verdi, adatti per l'installazione in catene portacavi, connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo, RJ45 IP67 PushPull V14 metallo, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m |
| N. d'ordine | <a href="#">1119730100</a>                                                                                                                                                     |
| Tipo        | IE-C5DD4UG0100A2EA2E-X                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4032248985517                                                                                                                                                                  |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                        |

## IE-C5DD4UG0100A2EA2E-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Dimensioni e pesi

|            |       |                     |               |
|------------|-------|---------------------|---------------|
| Lunghezza  | 10 m  | Lunghezza (pollici) | 393.7008 inch |
| Peso netto | 750 g |                     |               |

## Temperature

|                          |                |                         |                |
|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino | -50 °C...70 °C | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura di posa      | -20 °C...60 °C |                         |                |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Norme

|                                |                                                   |                                |                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Norma Materiale di isolamento  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Connettori a norma             | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 |
| Norma Materiale dei conduttori | DIN EN 13602 Cu-ETP-A                             | Norma Materiale di schermatura | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                |

## Standard generali

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 |
|--------------------|-----------------------------------------|

## Standard specifici per cavo

|                                |                                                   |                                |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Norma Materiale di isolamento  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Norma Materiale dei conduttori | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Norma Materiale di schermatura | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                                |                       |

## Connettore maschio dx

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spina di collegamento a destra | RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Connettore maschio sx

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spina di collegamento a sinistra | RJ45, IP67, Contatto maschio, Diritto, PushPull V14, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IE-C5DD4UG0100A2EA2E-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Proprietà elettriche cavo

|                             |                                               |                                                    |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Categoria                   | Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B) | Velocità                                           | 180 m/min               |
| Capacità a 1 kHz            | 52 nF/km                                      | Resistenza loop                                    | 120 Ω/km                |
| Durata segnale              | 5.3 ns/m                                      | Tensione di prova: filo-filo-schermo               | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min |
| Resistenza differenziale    | 3 %                                           | Tensione d'esercizio UL                            | 600 V                   |
| Distorsione di propagazione | 40 ns/100m                                    | Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) | 600 V                   |
| Impedenza di trasferimento  | 20 mΩ/m a 10 MHz                              | Impedenza caratteristica                           | 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz  |

## Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

|                                   |                                       |                                          |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Resistenza agli olii              | in accordance with IEC 60811-2-1      | Esente da silicone                       | Sì                 |
| Resistente ai raggi UV            | Sì                                    | Forza d'estrazione                       | ≤ 150 N            |
| Alogeni                           | Esente da alogeni a norma IEC 60754-2 | accelerazione                            | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Raggio di curvatura min, ripetuto | 7,5 x diametro cavo                   | Raggio di curvatura min., una sola volta | 5 x diametro cavo  |
| Resistenza all'abrasione          | molto buona                           | cicli di piegatura                       | 3 Mio              |
| Resistenza alla fiamma            | in accordance with IEC 60332-1        | Velocità                                 | 180 m/min          |
| Trasmissione del fuoco            | No                                    |                                          |                    |

## Struttura del cavo

|                                    |                                                            |                                           |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Trefoli                            | 7                                                          | Colore della guaina                       | Verde (RAL 6018)                  |
| Denominazione secondo norma        | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC          | Sezione                                   | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |
| Schermatura                        | SF/UTP                                                     | quantità di fili                          | 4                                 |
| Diametro isolamento                | 1.5 mm                                                     | Isolamento                                | PE                                |
| Diametro guaina, max.              | 6.7 mm                                                     | Diametro guaina, min.                     | 6.3 mm                            |
| Materiale rivestimento             | PUR                                                        | Riempitore                                | Come elemento centrale            |
| Disposizione dei fili              | Quad                                                       | Spessore isolamento fili                  | 0.38 mm                           |
| Schermatura totale                 | Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame | Copertura calza di schermatura            | 85 %                              |
| Materiale dei cavi                 | Conduttore semirigido in rame stagnato                     | Diametro rivestimento interno             | 3.9 mm                            |
| Spessore materiale di rivestimento | 0.9 mm                                                     | Sequenza cromatica -fili - coppie di fili | bianco, giallo, blu, arancione    |
| Spessore calza di schermatura      | 0.13 mm                                                    |                                           |                                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

**Disegni**


**Disegno quotato**

**Cablaggio**

| RJ45 |        | RJ45 |
|------|--------|------|
| 1    | yellow | 1    |
| 2    | orange | 2    |
| 3    | white  | 3    |
| 6    | blue   | 6    |

## Accessori

## neutra



TM-I è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Sono disponibili diverse lunghezze di marcatori per una siglatura personalizzata con lunghe stringhe di caratteri. Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto. Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.

Il profilo speciale del TM-I garantisce una grande semplicità d'applicazione ed un posizionamento sicuro. Questi marcatori sono compatibili con numerosi segnafile disponibili in commercio. Grazie al formato MultiCard, i marcatori possono essere stampati in modo semplice e veloce con la stampante PrintJet CONNECT, il plotter o il pennarello STI.

- Le fasi manuali di separazione ed installazione sono semplificate dalla superficie d'identificazione progetto.
- Marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico.
- Premontaggio dei segnafile e successivo inserimento dei marcatori per la massima versatilità d'impiego.
- Non adatto per la siglatura con pennarelli P-Ink o STI in combinazione con il segnafile CLI T. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                             |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TM-I 12 MC NE WS           | Versione                                                    |
| N. d'ordine | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 12 x 4 mm, bianco              |
| GTIN (EAN)  | 4008190348977              |                                                             |
| CPZ         | 320 ST                     |                                                             |
| Tipo        | TM-I 18 MC NE WS           | Versione                                                    |
| N. d'ordine | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Marcatori per inserti, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4008190349011              |                                                             |
| CPZ         | 320 ST                     |                                                             |