


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet CONNECT o Plotter

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesiviPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, supporto Logimark-H, giallo
N. d'ordine	<u>1138410000</u>
Tipo	CC 85/54 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248919789
CPZ	10 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e mesi			
Dimensioni e pesi			
Due formulish	0.0	Durafan disk (n. alli ai)	0.0015 :
Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch
Larghezza	85 mm	Larghezza (pollici)	3.3464 inch
Peso netto	8.35 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
Conformità ambientale del pr	adatta		
Comornita ambientale dei pro	ouotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0.1 wt%	1	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello		
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Dati generali			
Colore montorials assemble as disc	4		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Versione	innestabile		
Larghezza	85 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego,	100 °C		
max.			
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	giallo		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di	Forma di fornitura	MultiCard	
imballaggio			
Industrie consigliate	Macchine		
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BA	ASIC 2, MCP PLUS 2	
Numero di marcatori per combinazione		3	
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
Applicazione / Produttore	supporto Logimark-H		

Classificazioni					
	<u>'</u>				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04		
ECLASS 15.0	27-28-11-04				

Data di creazione 04.11.2025 06:28:49 MEZ

No

Alogeni

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-H 85/54 SW	Versione
N. d'ordine	<u>1631640001</u>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190465254	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 GR	Versione
N. d'ordine	<u>1631640002</u>	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190465261	
CPZ	20 ST	
Tipo	CC-H 85/54 BG	Versione
Tipo N. d'ordine	CC-H 85/54 BG 1631640003	Versione ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
•	, i	
N. d'ordine	<u>1631640003</u>	
N. d'ordine GTIN (EAN)	1631640003 4008190465292	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1631640003 4008190465292 20 ST	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1631640003 4008190465292 20 ST CC-HO 85/54 SW	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	1631640003 4008190465292 20 ST CC-H0 85/54 SW 1603290000	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, Beige scuro Versione