



BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Connettore femmina a 180° con contatti di potenza e segnalazione con collegamento cavo PUSH IN nel passo 7,62.

Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 per i contatti di potenza UL 1059 ClassC 600 V. La flangia centrale autobloccante con bloccaggio automatico riduce di un passo l'ingombro necessario in larghezza rispetto alle soluzioni tradizionali. A scelta disponibile anche con vite di montaggio aggiuntiva.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, PUSH IN senza attuatore, Campo di sezioni, max.: 10 mm ² , Box
N. d'ordine	1157450000
Tipo	BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248945023
CPZ	35 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 10 mm ² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
Imballaggio	Box

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

Dimensioni e pesi

Peso netto	2 g
------------	-----

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP	Tipo di collegamento	Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN con attuatore, PUSH IN senza attuatore	Passo in mm (P)	7.62 mm
Passo in pollici (P)	0.300 "	Direzione d'uscita del conduttore	180°
Numero di poli	3	L1 in mm	22.86 mm
L1 in pollici	0.900 "	L2 in mm	7.62 mm
L2 in pollici	0.300 "	quantità di file	1
Numero di serie di poli	1	Sezione di dimensionamento	6 mm ²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	sicurezza per le dita	Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20
Resistenza di passaggio	4,50 mΩ	Codificabile	Si
Lunghezza di spellatura	12 mm	Coppia di serraggio per flangia a vite, min.	0.2 Nm
Coppia di serraggio per flangia a vite, max.	0.3 Nm	Lama cacciavite	0.6 x 3,5
Cicli di inserimento	25	Forza di innesto/polo, max.	17 N
Forza d'estrazione/polo, max.	15 N		

Dati del materiale

Materiale isolante	PA GF	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	II
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale dei contatti	Lega in rame
Superficie dei contatti	stagnato	Struttura a strati del connettore maschio	6...8 µm Sn glossy
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	125 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	125 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Campo di sezioni, max.	10 mm ²
rígido, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
rígido, max. H05(07) V-U	10 mm ²

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

multifilare, max. H07V-R	10 mm ²																																																																																																																								
Flessibile, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²																																																																																																																								
Flessibile, max. H05(07) V-K	10 mm ²																																																																																																																								
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.	1.5 mm ²																																																																																																																								
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.	6 mm ²																																																																																																																								
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.	1.5 mm ²																																																																																																																								
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.	10 mm ²																																																																																																																								
Conduttore innestabile	<table border="1"> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H0,5/18 OR</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>1 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H1,0/18 GE</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H1,5/18D SW</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H1,5/12</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H0,75/18 W</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H2,5/19D BL</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H2,5/12</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H4,0/12</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H4,0/20D GR</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H6,0/20 SW</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H6,0/12</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Tipo</td> <td>con cablaggio di precisione</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>nomina</td> <td>10 mm²</td> </tr> <tr> <td>Sezione trasversale per il collegamento del conduttore</td> <td>Lunghezza di spellatura</td> <td>nomina</td> </tr> <tr> <td>terminale</td> <td>Terminale consigliato</td> <td>H10,0/12</td> </tr> </table>	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	0.5 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H0,5/18 OR	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	1 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H1,0/18 GE	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	1.5 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H1,5/18D SW	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H1,5/12	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	0.75 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H0,75/18 W	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	2.5 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H2,5/19D BL	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H2,5/12	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	4 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H4,0/12	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H4,0/20D GR	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	6 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H6,0/20 SW	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H6,0/12	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione	terminale	nomina	10 mm ²	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina	terminale	Terminale consigliato	H10,0/12
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	0.5 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H0,5/18 OR																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	1 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H1,0/18 GE																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	1.5 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H1,5/18D SW																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H1,5/12																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	0.75 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H0,75/18 W																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	2.5 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H2,5/19D BL																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H2,5/12																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	4 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H4,0/12																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H4,0/20D GR																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	6 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H6,0/20 SW																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H6,0/12																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione																																																																																																																							
terminale	nomina	10 mm ²																																																																																																																							
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nomina																																																																																																																							
terminale	Terminale consigliato	H10,0/12																																																																																																																							

Testo di riferimento

Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P). La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	38 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	38 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	34 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	34 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	1000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	1000 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	800 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	6 kV	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	8 kV	Portata transitoria	3 x 1s mit 420 A
Distanza superficiale, min.	12.7 mm	Distanza in aria, min.	10.4 mm

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA)	CSA	N° certificato (CSA)	200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)	600 V	Tensione nominale (Gruppo C / CSA)	600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)	600 V	Corrente nominale (Gruppo B / CSA)	33 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)	33 A	Corrente nominale (Gruppo D / CSA)	5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)	CURUS	N° certificato (cURus)	E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)	600 V	Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)	600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)	600 V	Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	35 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)	35 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	352.00 mm
Larghezza VPE	136.00 mm	Altezza VPE	62.00 mm

Conduttori collegabili - Ibrido

Campo di sezioni, collegamento di dimensionamento (Potenza)	0.5...10 mm ²	Campo di sezioni, collegamento di dimensionamento (Segnale)	0.2...1.5 mm ²
Sezione del connettore (Potenza)	AWG 24...AWG 8	Sezione del connettore AWG (Segnale)	AWG 26...AWG 16
rigido, H05(07) V-U (Potenza)	0.5...10 mm ²	rigido, H05(07) V-U (Segnale)	0.14...1.5 mm ²
flessibile, H05(07) V-K (Potenza)	0.5...6 mm ²	flessibile, H05(07) V-K (Segnale)	0.14...1.5 mm ²

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

con terminale con collare isolante (Potenza)	0.5...6 mm ²
con terminale secondo DIN 46 228/1 (Potenza)	0.5...6 mm ²

con terminale con collare isolante, DIN 46 228/4 (Segnale)	0.25...1.5 mm ²
con terminale secondo DIN 46 228/1 (Segnale)	0.25...1.5 mm ²

Specifiche di sistema - Campo ibrido | Dati tecnici

Passo in mm (Segnale)	3.81 mm
Numero di poli (Segnale)	6
L2 in pollici	0.300 "
Materiale dei contatti (Segnale)	CuMg
Struttura a strati del connettore maschio 1-3 μ Ni / 4-8 μ Sn (Segnale)	
Tensione di dimensionamento per classe 320 V di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)	
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)	
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)	
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)	300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) (Segnale)	300 V
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)	9 A
Sezione di collegamento del cavo AWG (Segnale)	AWG 24...AWG 16
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) (Segnale)	50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) (Segnale)	5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) (Segnale)	5 A

Passo in pollici (Segnale)	0.15 inch
L2 in mm	7.62 mm
Numero di file (Segnale)	2
Superficie dei contatti (Segnale)	tinned
Tensione di dimensionamento per classe 400 V di sovratensione / grado di lordura di livello II/2 (Segnale)	
Tensione di dimensionamento per classe 200 V di sovratensione / grado di lordura di livello III/3 (Segnale)	
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV per classe di sovratensione / grado di lordura di livello III/2 (Segnale)	
Resistenza alla corrente di breve durata (Segnale)	3 x 1s with 80 A
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) (Segnale)	50 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) (Segnale)	9 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) (Segnale)	9 A
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) (Segnale)	300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) (Segnale)	300 V
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) (Segnale)	5 A
Sezione del connettore (Segnale)	AWG 26...AWG 16

Nota importante

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note	<ul style="list-style-type: none"> Technical specifications refer to the power contacts Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm Additional variants on request Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-03-02
ECLASS 15.0	27-46-03-02		

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Illustrazione del prodotto





Dimensional drawing



Graph



Graph



Single-handed operation Automatic latching

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Elementi di codifica



La tecnica di collegamento a innesto per l'elettronica di potenza è ottimizzata per la moderna tecnica di azionamento, ad esempio avviatori, convertitori di frequenza e serviregolatori.

OMNIMATE Power fissa gli standard grazie all'elevata sicurezza e alle soluzioni innovative, quali copertura schermo innestabile, contatti di segnale integrati o azionamento monocomando.

Le 3 serie di prodotti offrono ulteriori vantaggi:

- Scalabilità orientata alle soluzioni applicative: dal compatto collegamento 4 mm² a 29 A (IEC) o 20 A (UL) al robusto collegamento 16 mm² a 76 A (IEC) o 54 A (UL)
- Impiego illimitato fino a 1000 V (IEC) o 600 V (UL)
- Svariate possibilità di fissaggio ottimizzate in funzione del tipo di applicazione

I nostri servizi:

Create i vostri connettori personalizzati con la massima semplicità grazie al configuratore di prodotti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BV/SV 7.62HP KO	Versione
N. d'ordine	1937590000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4032248608881	nero, Numero di poli: 1
CPZ	50 ST	

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDS 0.8X4.5X125	Versione
N. d'ordine	2749370000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4.5 mm, Lunghezza della lama:
GTIN (EAN)	4050118895599	125 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
CPZ	1 ST	

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Crimping tools**

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 6/5	Versione
N. d'ordine	9011460000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190165352	6mm ² , Crimpatura con profilo trapezoidale
CPZ	1 ST	


BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

SV 7.62HP / SC 3.81 90MF




Combinazione con striscia di connettori maschio a 90° con contatti di potenza e segnale, con tecnica di collegamento PUSH IN, compreso dispositivo di blocco della flangia centrale autobloccante e collegamento schermato ad innesto (opzionale) con passo 7,62. Consente il collegamento simultaneo di potenza, segnali e schermatura EMC (opzionale). Ideale per il collegamento di servocomandi e comandi asincroni. Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 e attiva la certificazione UL secondo la norma UL840 600 V se utilizzato con una striscia di connettori femmina BVF 7.62HP/...BCF..R... Senza una striscia di connettori femmina, il controprofilo garantisce nei contatti di potenza una protezione minima contro i contatti accidentali >3 mm con una pressione di 20 N sul dito di prova. La flangia centrale autobloccante riduce le esigenze di spazio di una larghezza di passo rispetto alle soluzioni tradizionali. Opzionale a richiesta: senza fissaggio a flangia, con fissaggio a vite aggiuntivo o con fissaggio mediante flangia a saldare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV 7.62HP/03/90MF2 SC/0...	Versione
N. d'ordine	1156240000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248942770	lateralmente, Flangia centrale, Collegamento a saldare THT, 7.62
CPZ	42 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box

SV 7.62HP / SC 3.81 270MF



Combinazione con striscia di connettori maschio a 270° con contatti di potenza e segnale, compreso dispositivo di blocco della flangia centrale autobloccante con passo 7,62. Consente il collegamento simultaneo di potenza, segnali e schermatura EMC (opzionale). Ideale per il collegamento di servocomandi e comandi asincroni. Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 e attiva la certificazione UL secondo la norma UL840 600 V se utilizzato con una striscia di connettori femmina BVF 7.62HP/...BCF..R... Senza una striscia di connettori femmina, il controprofilo garantisce nei contatti di potenza una protezione minima contro i contatti accidentali >3 mm con una pressione di 20 N sul dito di prova. La flangia centrale autobloccante riduce le esigenze di spazio di una larghezza di passo rispetto alle soluzioni tradizionali. Opzionale a richiesta: senza fissaggio a flangia, con fissaggio a vite aggiuntivo o con fissaggio mediante flangia a saldare.

BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Counterpart

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV 7.62HP/03/270MF2 SC/...	Versione
N. d'ordine	1156150000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248942688	lateralmente, Flangia centrale, Collegamento a saldare THT, 7.62
CPZ	42 ST	mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box

SV 7.62HP / SC 3.81 90MSF



Combinazione con striscia di connettori maschio a 90° con contatti di potenza e segnale, con tecnica di collegamento PUSH IN, compreso dispositivo di blocco della flangia centrale autobloccante e collegamento schermato ad innesto (opzionale) con passo 7,62. Consente il collegamento simultaneo di potenza, segnali e schermatura EMC (opzionale). Ideale per il collegamento di servocomandi e comandi asincroni. Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 e attiva la certificazione UL secondo la norma UL840 600 V se utilizzato con una striscia di connettori femmina BVF 7.62HP/...BCF..R... Senza una striscia di connettori femmina, il controprofilo garantisce nei contatti di potenza una protezione minima contro i contatti accidentali >3 mm con una pressione di 20 N sul dito di prova. La flangia centrale autobloccante riduce le esigenze di spazio di una larghezza di passo rispetto alle soluzioni tradizionali. Opzionale a richiesta: senza fissaggio a flangia, con fissaggio a vite aggiuntivo o con fissaggio mediante flangia a saldare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV 7.62HP/03/90MSF2 SC/...	Versione
N. d'ordine	1156270000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248943166	lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT,
CPZ	42 ST	7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box


BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

SV 7.62HP / SC 3.81 270MSF



Combinazione con striscia di connettori maschio a 270° con contatti di potenza e segnale, compreso dispositivo di blocco della flangia centrale autobloccante con passo 7,62.

Consente il collegamento simultaneo di potenza, segnali e schermatura EMC (opzionale). Ideale per il collegamento di servocomandi e comandi asincroni.

Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 e attiva la certificazione UL secondo la norma UL840 600 V se utilizzato con una striscia di connettori femmina BVF 7.62HP/...BCF..R...

Senza una striscia di connettori femmina, il contropunto garantisce nei contatti di potenza una protezione minima contro i contatti accidentali >3 mm con una pressione di 20 N sul dito di prova.


La flangia centrale autobloccante riduce le esigenze di spazio di una larghezza di passo rispetto alle soluzioni tradizionali.

Opzionale a richiesta: senza fissaggio a flangia, con fissaggio a vite aggiuntivo o con fissaggio mediante flangia a saldare.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV 7.62HP/03/270MSF2 SC...	Versione
N. d'ordine	1156200000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248942886	lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT,
CPZ	42 ST	7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Box

SV-SMT 7.62HP / SC 3.81 270 MSF



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP ibrido – per energia, segnali ed EMC
Tre in uno!

Con il connettore OMNIMATE Power ibrido i progettisti e gli utenti hanno a disposizione la soluzione 3 in 1 ideale. Il connettore per motori ibrido riunisce in sé energia, segnali e schermatura EMC innestabile, consentendo pertanto un risparmio di spazio sul circuito stampato, sul lato esterno della custodia e nel quadro elettrico. Il fissaggio monocomando autobloccante riduce il tempo di installazione e manutenzione attraverso un unico procedimento d'innesto. Può essere gestito facilmente anche in spazi ristretti e si blocca automaticamente. La geometria della lamiera di schermatura riduce l'ingombro fino a 10 cm, grazie a una sottile guida a 30°.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV-SMT 7.62HP/03/270MSF...	Versione
N. d'ordine	2529580000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4050118539851	lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/
CPZ	42 ST	THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 270°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box


BVF 7.62HP/03/180MSF2 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

SV-SMT 7.62HP / SC 3.81 90 MSF



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP ibrido – per energia, segnali ed EMC

Tre in uno!

Con il connettore OMNIMATE Power ibrido i progettisti e gli utenti hanno a disposizione la soluzione 3 in 1 ideale. Il connettore per motori ibrido riunisce in sé energia, segnali e schermatura EMC innestabile, consentendo pertanto un risparmio di spazio sul circuito stampato, sul lato esterno della custodia e nel quadro elettrico. Il fissaggio monocomando autobloccante riduce il tempo di installazione e manutenzione attraverso un unico procedimento d'innesto. Può essere gestito facilmente anche in spazi ristretti e si blocca automaticamente. La geometria della lamiera di schermatura riduce l'ingombro fino a 10 cm, grazie a una sottile guida a 30°.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SV-SMT 7.62HP/03/90MSF2...	Versione
N. d'ordine	2529930000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4050118540130	lateralmente, Flangia a vite centrale, Collegamento a saldare THT/
CPZ	42 ST	THR, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 2.6 mm, stagnato, nero, Box