

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto









Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di col- legamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1162980000</u> |
| Tipo | WMF 2.5 FU BLZ SW |
| GTIN (EAN) | 4032248992072 |
| CPZ | 50 Pieza |
| | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Omologazioni | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Omologazioni | (f (()) | SN us CK | |
| ROHS | | THE US CH | |
| UL File Number Search | Conforme Sito web UL | | |
| N° certificato (cURus) | E60693 | | |
| | 200093 | | |
| Dimensioni e pesi | | _ | |
| Profondità | 74 mm | Profondità (pollici) | 2.9134 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 74.5 mm | Posizione verticale | 90 mm |
| Altezza (pollici) | 3.5433 inch | Larghezza | 5.08 mm |
| Larghezza (pollici) | 0.2 inch | Peso netto | 17.3 g |
| Temperature | | | _ |
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C55 °C | Tomporatura ambiento | -5 °C40 °C |
| Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura ambiente Temperatura d'esercizio continuo, max. | |
| | | remperatura d'esercizio continuo, max. | 120 C |
| Conformità ambientale del pro | odotto | | |
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | | |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | <i>6</i> | |
| Aaltri dati tecnici Lati aperti | destra | Tipo di montaggio | innestabile |
| Conduttori allacciabili (altro c | ollegamento) | | |
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Collegamento ad innesto | | |
| Dati caratteristici del sistema | | | |
| Versione | 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali | 1 | Numero di piani | 1 |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 3 | Piani ponticellati internamente | Sì |
| Collegamento PE | No | Guida equipaggiata | TS 35 |
| Funzione PE | No | | |
| Dati dei materiali | | | |
| Matariala di basa | Momid | Colori | noro |
| Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94 | Wemid V-0 | Colori | nero |
| Dati dimensionamento | | | |
| vati dimensionamento | | | |
| Sezione di dimensionamento | 2.5 mm ² | Tensione nominale | 250 V |
| | 250 V | Corrente nominale | 6.3 A |
| Tensione DC nominale | 230 V | | |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| Corrente con conduttore max. | 6.3 A | Norme | IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Resistenza di passaggio conforme a 60947-7-x | IEC 1.33 mΩ | Tensione impulsiva di dim | nensionamento 8 kV |
| Potenza dissipata secondo IEC 6094 | 17-7-0.77 W | Classe di sovratensione | III |
| X | | | |
| Grado di lordura | 3 | | |

Dati dimensionamento secondo CSA

| Sezione cavo max (CSA) | 12 AWG | N° certificato (CSA) | 200039-1057876 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Tensione Gr B (CSA) | 300 V | Corrente Gr B (CSA) | 17 A |
| Tensione Gr D (CSA) | 300 V | Corrente Gr D (CSA) | 10 A |
| Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG | | |

Dati dimensionamento secondo UL

| Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Tensione Gr B (cURus) | 300 V |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Tensione Gr D (cURus) | 300 V | Sezione cavo max (cURus) | 12 AWG |
| N° certificato (cURus) | E60693 | Sezione del cavo min (cURus) | 26 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) | 26 AWG | Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Corrente Gr B (cURus) | 17 A | Corrente Gr D (cURus) | 10 A |
| Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) | 12 AWG | | |

Generale

| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Norme | IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 | Guida equipaggiata | TS 35 |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| Calibro a norma 60 947-1 | A3 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Direzione di collegamento | laterale | Coppia di serraggio, max. | 0.6 Nm |
| Coppia di serraggio, min. | 0.5 Nm | Lunghezza di spellatura | 10 mm |
| Tipo di collegamento 2 | Collegamento ad innesto | Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
| Numero di collegamenti | 3 | Campo di sezioni, max. | 4 mm ² |
| Campo di sezioni, min. | 0.5 mm ² | Vite di serraggio | M 3 |
| Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 4 mm² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento, semirigida, max. | 4 mm² | Sezione di collegamento, semirigida, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 4 mm² | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento, flessibile, min. | 0.5 mm ² | | |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo AP WMF2.5 Versione

N. d'ordine 1142990000 Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 87.25 mm,
GTIN (EAN) 4032248925889 Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Si
CPZ 50 ST

Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 WEW 35/2
 Versione

 N. d'ordine
 1061200000
 Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8

 GTIN (EAN)
 4008190030230
 mm, 100 °C

 CPZ
 50 ST

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Tipo WBB WMF2.5 BLZ Versione

N. d'ordine 1142980000 Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 88.5

GTIN (EAN) 4032248925896 mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid

CPZ 10 ST

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | IL WMF2.5 BLZ OR | Versione |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1167440000 | Gancio di bloccaggio (Morsetto), PA 66, arancione |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| CPZ | 50 ST | |

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | SDS 0.6X3.5X100 | Versione |
|-------------|-----------------|------------------------|
| N. d'ordine | 9008330000 | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| CPZ | 1 ST | |

BLZP 5.08HC/90 SN



Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

7

Dati generali per l'ordinazione

| BLZP 5.08HC/02/90 SN BK | Versione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>1948240000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| 4032248624768 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| 180 ST | 4 mm², Box |
| BLZP 5.08HC/02/90 SN OR | Versione |
| <u>1948000000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| 4032248624225 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| | |
| 180 ST | 4 mm², Box |
| 180 ST BLZP 5.08HC/03/90 SN BK | 4 mm², Box Versione |
| - | |
| BLZP 5.08HC/03/90 SN BK | Versione |
| BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000 4032248624775 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000 4032248624775 120 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 4 mm², Box |
| BLZP 5.08HC/03/90 SN BK 1948250000 4032248624775 120 ST BLZP 5.08HC/03/90 SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 4 mm², Box Versione |
| | 1948240000 4032248624768 180 ST BLZP 5.08HC/02/90 SN OR 1948000000 |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK | Versione |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1948260000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948020000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948270000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948030000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948280000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948040000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948290000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948050000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948300000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948060000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948310000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948070000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948320000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Time | PL 7D E 09HC /10 /00 CN OB | Variana |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR | Versione Compatible to the state of the sta |
| N. d'ordine | <u>1948080000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948330000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948100000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948340000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948110000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | <u>1948350000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948360000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948370000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1948140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1948380000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| | | |
| Tipo N. d'ordina | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR | Versione Connecters per sircuits stampets Connecters famming 5.09 mm |
| N. d'ordine | <u>1948150000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

BLZP 5.08HC/90F SN



Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

| Dati gen | ierali per l'ordinazion | le |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950040000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | <u>1949800000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950050000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | <u>1949810000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949820000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950070000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949830000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN G | Versione |
| N. d'ordine | 1284860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm², Box |
| | | |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN O | Versione |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1949840000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950090000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949850000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950100000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949870000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949880000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm², Box |
| | | |
| Tipo N. d'ordine | BLZP 5.08HC/11/90F SN B | Versione Connections per circuita stampata Connections femmina, 5.08 mm |
| | <u>1950130000</u> 4032248628063 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| GTIN (EAN) CPZ | 4032248628063 24 ST | 4 mm², Box |
| | | |
| Tipo N. d'ordine | BLZP 5.08HC/11/90F SN O | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine | <u>1949890000</u> 4032248627813 | |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | <u>1949900000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90F SN B | Versione |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1950150000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950160000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949920000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949930000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950180000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 194994000 <u>0</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/17/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/17/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949950000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| | | Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| GTIN (EAN) CPZ | 4032248627882 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/18/90F SN B | Versione Versione |
| N. d'ordine | 1950200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| | | |
| Tipo | BLZP 5.08HC/18/90F SN O | Versione Connections are given its atomastic Connections formation E.O.S. are |
| N. d'ordine | <u>1949960000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/19/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLZP 5.08HC/19/90F SN O | Versione |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1949970000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/20/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950220000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/20/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949980000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/21/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950230000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/21/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | 1949990000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/22/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/22/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950010000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/23/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950250000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/23/90F SN O | Versione |
| N. d'ordine | <u>1950020000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/24/90F SN B | Versione |
| N. d'ordine | 1950260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | Numero di poli: 24, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| | 1002210020100 | |
| CPZ | 12 ST | 4 mm², Box |
| CPZ Tipo | | 4 mm², Box Versione |
| | 12 ST | |
| Tipo | 12 ST BLZP 5.08HC/24/90F SN O | Versione |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | WAD WMF2.5 | Versione |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1142970000</u> | Coperchio morsetto, Beige scuro, Wemid, Posizione verticale: 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | Larghezza: 9.96 mm, Profondità: 9.68 mm, V-0 |
| CPZ | 50 ST | |

neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versione |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1609801044</u> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, bianco |
| CPZ | 1000 ST | |
| Tipo | WS 10/5 M MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | <u>1792000000</u> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen Predley himne |
| GIIIV (EAIV) | 4032246223602 | Allen-Bradley, bianco |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versione |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1805490000</u> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| CPZ | 100 ST | |
| | | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versione |
| Tipo N. d'ordine | BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000 | Versione Accessori, Supporto per siglatura |
| | , | |

Collegamenti trasversali









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

| | _ | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo | ZQV 2.5N/10 | Versione | |
| N. d'ordine | <u>1527690000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, | |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 | |
| CPZ | 20 ST | mm | |
| Tipo | ZQV 2.5N/10 BL | Versione | |
| N. d'ordine | <u>1527880000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di | |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm | |
| CPZ | 20 ST | | |
| | | | |
| Tipo | ZQV 2.5N/10 RD | Versione | |
| Tipo N. d'ordine | ZQV 2.5N/10 RD 2108910000 | Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero | |
| · | · · | | |
| N. d'ordine | <u>2108910000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | <u>2108910000</u> 4050118486018 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 2108910000 4050118486018 20 ST | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm Versione | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2 1527540000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, | |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| - | 70)/0.51/0.51 | v · |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | ZQV 2.5N/2 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527740000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/2 RD | Versione |
| N. d'ordine | <u>2108470000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527720000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 BL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527890000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108920000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527570000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 |
| CPZ | 60 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 BL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527770000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 RD | Versione |
| N. d'ordine | <u>2108690000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527590000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 |
| CPZ | 60 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 BL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527780000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108700000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/5 | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527620000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/5 BL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527790000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| | - | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| N. di roffine 1087 10000 Collegamento traoversale (Monetto), innestato, rosso, 2.4 A, Numero (Innestato, 1000 to 1848 11 | T: | 70V 0 FN (5 PP | v : |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CPY 20 ST | Tipo | ZQV 2.5N/5 RD | Versione CAAAN |
| CPZ 20 ST Tipo 20V 2.5N/50 Versione 1527730000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, srancione, 24 A, Collegamento traversale (Morsetto), innestato, srancione, 24 A, Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 Tipo 20V 2.5N/50 BL Versione Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, prosso, 24 A, Numero di poli. 60, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, prosso, 24 A, Numero di poli. 618746000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 518810000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 510 | | | |
| Tipo | | | di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 mm |
| N. d'ordine 1527/20000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A STRINGEAN) 4050 1841 1362 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: St. Larghezza: 265 mm CAN A STRINGEAN CAN C | | | |
| GTN (EAN) 409118411382 Numero di polic 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 | | ZQV 2.5N/50 | Versione |
| CPZ | N. d'ordine | <u>1527730000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| Tipo | GTIN (EAN) | 4050118411362 | Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 |
| N. d'ordine 1527920000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A. Numero di polit 50, Passo in mm (P): 5 10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm | CPZ | 5 ST | mm |
| GTN (EAN) 4050118448559 poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm | Tipo | ZQV 2.5N/50 BL | Versione |
| CP2 | N. d'ordine | <u>1527920000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| Tipo | GTIN (EAN) | 4050118448559 | poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm |
| N. d'ordine 2109000000 | CPZ | 5 ST | |
| GTIN (EAN) 4050118486001 di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm | Tipo | ZQV 2.5N/50 RD | Versione |
| CP2 5 ST Versione N d'ordine is 12/630000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, 4050118448429 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: St, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST mm N, d'ordine is 15/2820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) GTIN (EAN) vicine is 20000 Versione vicine is 20000 N, d'ordine is 200000 Versione vicine vicin | N. d'ordine | 2109000000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| Tipo | GTIN (EAN) | 4050118486001 | di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm |
| N. d'ordine 1527630000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, 4050118448429 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): | CPZ | 5 ST | |
| AUTOMOTOR AUTO | Tipo | ZQV 2.5N/6 | Versione |
| CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.6N/6 BL Versione N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo 20V 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 15227830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innesta | N. d'ordine | 1527630000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| Tipo | GTIN (EAN) | 4050118448429 | Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 |
| N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di gTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm P): 5.10, | CPZ | 20 ST | mm |
| N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di gTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 152764000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, STIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 BD Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 No Versione N. d'ordine 2108484050 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 L Versione N. d'ordine 2108484000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 21084848597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | Tipo | ZQV 2.5N/6 BL | Versione |
| CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 152780000 <t< td=""><td>N. d'ordine</td><td><u>1527820000</u></td><td>Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di</td></t<> | N. d'ordine | <u>1527820000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 3108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448698 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 3108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di goli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | GTIN (EAN) | 4050118448610 | poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm |
| N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118 | CPZ | 20 ST | |
| N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118 | Tipo | ZQV 2.5N/6 RD | Versione |
| GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm | | | |
| CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di | | | |
| Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), in | | | |
| N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4 | | ZOV 2.5N/7 | Versione |
| GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) | • | | |
| CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) QFZ 20 ST Poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | • | | |
| CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine GTIN (EAN) GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine STIN (EAN) CPZ CO ST Tipo COV 2.5N/8 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ CO ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine STIN (EAN) Versione COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) CPZ CO ST COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ CPZ CPZ CPZ CPS | | | Versione |
| GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | • | | |
| CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | , , | | a. po 77. acco Hill (1.7. o. 10) fooldto. Of Eargrotza. oot Hill |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ COllegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Mumero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Versione GTIN (EAN) CPZ Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm | | | Varcione |
| GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | , , | | |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm | | | |
| GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST | | | |
| CPZ 20 ST | | | |
| | , , | | рон. о, rasso нт птт (r): э. го, isolato: ы, Largnezza: зө.э mm |
| TIDO ZUV Z NIZ Z RID Versione | | | v : |
| | Tipo | ZQV 2.5N/8 RD | Versione |
| N. d'ordine Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero | | | |
| GTIN (EAN) 4050118448481 di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm | | | ai poii: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm |
| CPZ 20 ST | CPZ | 20 81 | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | ZQV 2.5N/9 | Versione |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1527680000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/9 BL | Versione |
| N. d'ordine | <u>1527870000</u> | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/9 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108900000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm |
| CPZ | 20 ST | |

BLDF 5.08/180 SN



La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm², grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.

Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

Dati generali per l'ordinazione

| Dati goi | cran per i oraniazion | |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000870000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 2759190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante, |
| CPZ | 80 ST | Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000880000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| | | |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN OR | Versione |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1001170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000890000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000900000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000920000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max.: 3.31 mm², Box |

BLDF 5.08/180F SN



La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm², grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.

Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| Dati gen | ician per i oraniazion | |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000930000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000950000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1012060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN BK | Versione Connections are given to stompate Connections formation F OR man |
| N. d'ordine | 1000960000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1059420000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817894 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000970000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1065080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000980000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1065090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817801 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000990000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1065110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| | | |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1001000000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN OR | Versione |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1065120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |

BLF 5.08HC/90 SN



Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| Dati gen | • | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000030001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001530000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000040001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR | Versione |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/03/90 SN OR 1001540000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| | | |
| N. d'ordine | 1001540000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001540000 4032248693344 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001540000 4032248693344 120 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001540000 4032248693344 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1001540000 4032248693344 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR 2766910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001540000 4032248693344 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR 2766910000 4064675022527 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001540000 4032248693344 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR 2766910000 4064675022527 120 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1001540000 4032248693344 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR 2766910000 4064675022527 120 ST BLF 5.08HC/03/90 SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN BK | Versione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1000050001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | <u>1001550000</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000060001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001560000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000070001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001570000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001580000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000090001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | | |
| | BLF 5.08HC/08/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90 SN OR 1001590000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | | |
| | 1001590000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 1001590000 4032248693399 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| GTIN (EAN) CPZ | 1001590000 4032248693399 42 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo Tipo Tipo CPZ Tipo | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine Tipo N. d'ordine | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR 1001610000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR 1001610000 4032248693412 36 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR 1001610000 4032248693412 36 ST BLF 5.08HC/11/90 SN BK | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR 1001610000 4032248693412 36 ST BLF 5.08HC/11/90 SN BK 1000120001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001590000 4032248693399 42 ST BLF 5.08HC/09/90 SN OR 1001600000 4032248693405 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN BK 1000110001 4032248690046 36 ST BLF 5.08HC/10/90 SN OR 1001610000 4032248693412 36 ST BLF 5.08HC/11/90 SN BK | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLF 5.08HC/11/90 SN OR | Versione |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1001620000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/12/90 SN BK | Versione Connection and simultanteemants. Connections formation 5 09 mms. |
| | 1000130001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001630000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000140001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001640000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000150001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001650000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001660000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000170001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001670000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | <u>1000180001</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1001680000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | <u>1000190001</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN OR | Versione |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1001690000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000200001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN OR | Versione |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/19/90 SN OR 1001700000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| | | |
| N. d'ordine | 1001700000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | 1001700000 4032248693504 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1001700000 4032248693504 18 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1001700000 4032248693504 18 ST BLF 5.08HC/20/90 SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |

BLF 5.08HC/90F SN



Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN BK | Versione |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Про | BEI 3.0011C/02/301 3N BK | versione |
| N. d'ordine | 1000220001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | <u>1000230001</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max.: 3.31 mm², Box |

Data di creazione 31.10.2025 11:57:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN OR | Versione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1002100000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| | | |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/04/90F SN BK | Versione Connections and simultaneous Connections formation 5 08 mm |
| | <u>1000240001</u> | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) CPZ | 4032248690206 60 ST | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| | | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000260001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| | | |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| CPZ Tipo | 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN BK | max.: 3.31 mm², Box Versione |
| | | |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK | Versione |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo CPZ Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 10003000001 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo CPZ Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR 1002170000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR 1002170000 4032248694327 30 ST | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR 1002170000 4032248694327 30 ST BLF 5.08HC/11/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR 1002170000 4032248694327 30 ST BLF 5.08HC/11/90F SN OR 1002180000 | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/08/90F SN BK 1000280001 4032248690244 36 ST BLF 5.08HC/08/90F SN OR 1002150000 4032248694105 36 ST BLF 5.08HC/09/90F SN OR 1002160000 4032248694310 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN BK 1000300001 4032248690268 30 ST BLF 5.08HC/10/90F SN OR 1002170000 4032248694327 30 ST BLF 5.08HC/11/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN BK | Versione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | 1000320001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90F SN OR | Versione |
| N. d'ordine | 1002220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm², Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90F SN BK | Versione |
| N. d'ordine | 1000360001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm². Box |
| | | |
| | BLE 5 08HC/16/90E SN 0R | Versione |
| Tipo N. d'ordine | BLF 5.08HC/16/90F SN OR | Versione Connettore per circuito stampato. Connettore femmina. 5.08 mm |
| N. d'ordine | 1002230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) | 1002230000 4032248694389 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo CPZ Tipo CPZ Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST BLF 5.08HC/21/90F SN OR | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Versione |
| N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine | 1002230000 4032248694389 18 ST BLF 5.08HC/17/90F SN OR 1002240000 4032248694396 18 ST BLF 5.08HC/18/90F SN OR 1002250000 4032248694402 18 ST BLF 5.08HC/19/90F SN OR 1002260000 4032248694419 12 ST BLF 5.08HC/20/90F SN OR 1002270000 4032248694433 12 ST BLF 5.08HC/21/90F SN OR 1477230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |