CH20M45 FC GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1



L'elemento frontale della custodia CH20M offre numerose opzioni per design e funzionalità individuali. È possibile scegliere tra vari metodi di stampa, come la stampa a tampone e a incisione laser, per implementare i design in modo preciso e attraente.

Sono inoltre possibili tagli laser per i componenti elettronici. Possono essere utilizzati anche marcatori. L'elemento frontale può essere dotato o meno di un coperchio a cerniera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento frontale, OMNIMATE Housing - Serie CH2OM grigio grafite, Elemento frontale, Lar- ghezza: 45 mm	
N. d'ordine	<u>1164730000</u>	
Tipo	CH20M45 FC GGY 2019	
GTIN (EAN)	4032248954407	
CPZ	30 Pieza	



CH20M45 FC GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	15.5 mm	Profondità (pollici)	0.6102 inch	
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch	
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch	
Peso netto	10.67 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 °C	
Umidità	5 - 93% umidità rel Tu =	Campo delle temperature di imprego	-40120 0	
omana	40°C, senza condensa			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	<u>/</u> 6		
Dati del materiale				
			DA 00 05 00	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30	
Gruppo materiali isolanti Materiale di base	Plastica	Superficie Comparative Tracking Index (CTI)	non trattato 600 ≤ CTI	
Materiale di pase	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	000 ≥ CII	
Dati generali			_	
Colori	grigio grafite	Grado di protezione	IP20 installato	
Tabella dei colori (simile)	RAL 7024	Informazioni riguardanti l'intero	CH20M45 B BK/OR 2010	
		equipaggiamento, vedi gli articoli citati	31.2011 10 D DITY 011 20 10	
Colabilità	No			
Caratteristiche del componer	ite			
Coperchio ribaltabile installabile	No	Marcatore integrabile	No	
Opzioni di personalizzazione				
Possibili aperture personalizzate	Sì	Possibile siglatura personalizzata	Sì	
Processo di ordinazione specifico per il	-	Possibilità di lavorazione	Lavorazione laser,	
cliente	sezione Download	i ossibilita di lavorazione	Fresatura	
Classificazioni				
ETIM 7.0	FC001001	ETIM O O	FC001001	
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92 27-19-06-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92 27-19-06-03	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-19-06-03	LCLA35 14.U	۷1-13-00-03	
LULAUU 10.0	27-13-00-03			

Data di creazione 13.11.2025 09:08:52 MEZ

Versione catalogo / Disegni

CH20M45 FC GGY 2019



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Disegno quotato

