KLBUE 4-13.5 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per colle- gamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	<u>1167850000</u>
Tipo	KLBUE 4-13.5 CPF16
GTIN (EAN)	4032248959655
CPZ	10 Pieza



KLBUE 4-13.5 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	31.45 mm	Profondità (pollici)	1.2382 inch	
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch	
Larghezza Larghezza di fissaggio	20.1 mm 18.9 mm	Larghezza (pollici) Peso netto	0.7913 inch 30.1 g	
	16.9 mm	reso netto	30.1 g	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme conta continu			
REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0.1 wt%			
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	% 0.098 kg CO2 eq.		
Aaltri dati tecnici				
Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16	Esecuzione a prova di esplosione	No	
Tipo di montaggio	Vite			
Dati caratteristici del sistema				
Piastra terminale (necessaria)	No	Guida equipaggiata	TS 27	
Dati dei materiali		- 11 33		
		_		
Materiale di base	acciaio	Colori	grigio	
Classe d'infiammabilità UL 94	None		3 3	
Dati dimensionamento				
Cariana di dimanaian arranta	102			
Sezione di dimensionamento	10 mm²		-	
Generale				
Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm	Guida equipaggiata	TS 27	
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensiona	mento)		
	00		0.11	
Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla	
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	13.5 mm	
Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, 13.5 mm² max.		
Sezione di collegamento, semirigida,	4 mm²			

Data di creazione 14.11.2025 06:27:01 MEZ

Versione catalogo / Disegni



KLBUE 4-13.5 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		