# **VPS NPT1/2-EX W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









I tappi della serie VP permettono di chiudere gli ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	VP (tappo filettato per zone Ex Klippon con testa a fungo), Tappi di chiusura, diritto, 1/2" NPT, 15.5 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<u>1188760000</u>
Tipo	VPS NPT1/2-EX W
GTIN (EAN)	4050118237146
CPZ	24 Pieza



# **VPS NPT1/2-EX W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omo	logazio	ni
-----	---------	----

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	15.5 mm	Altezza (pollici)	0.6102 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Lunghezza	15.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.6102 inch
Diametro	0.5 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	14.5 mm	Peso netto	29.22 g

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### **Dati Generali**

O-ring	Silicone	Coppia di serraggio	90 Nm
Silicone	Sì	Alogeni	esente da alogeni
Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Resistenza agli urti	7.00 J
Grado di protezione	IP66, IP68	Pressacavo	NPT 1/2"
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Diametro della guarnizione ad anello	0.50 mm
Filettatura (esterna)	1/2" NPT	Lunghezza filettatura	15.5 mm
Protezione d'accensione	lgnifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio
Esagono incassato	10 mm		

### Numeri certificati pressacavo

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
N° certificato (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Data di creazione 05.11.2025 06:03:13 MEZ

Versione catalogo / Disegni



# VPS NPT1/2-EX W



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	27-14-44-35 27-14-44-25 27-14-08-05	27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0