

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Integrare, ampliare e personalizzare -
il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Porta-targhette

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |
| N. d'ordine | 1279320000 |
| Tipo | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 |
| CPZ | 1 Pieza |

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità | 20 mm | Profondità (pollici) | 0.7874 inch |
| Posizione verticale | 70 mm | Altezza (pollici) | 2.7559 inch |
| Larghezza | 70 mm | Larghezza (pollici) | 2.7559 inch |
| Peso netto | 48 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| Spessore materiale | 1 mm | Superficie | specchio lucidato |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304) | Nota: grado di protezione | Il fissaggio viene effettuato al di fuori delle zone di tenuta sulla custodia. Equipaggiare la lamiera angolare con 2 fori da Ø 3,3 mm. I fori nella custodia sono a carico dei clienti. Il fissaggio può avvenire, a scelta, con borchie Ø 3,3 mm o con viti M3. La relativa targhetta viene fissata sulla lamiera angolare mediante viti M3. Consigliamo di utilizzare dadi M3 autobloccanti. |

Dati generali Accessori

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------------------|
| Spessore materiale | 1 mm | Superficie | specchio lucidato |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304) | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002626 | ETIM 9.0 | EC002626 |
| ETIM 10.0 | EC002626 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-16 | | |