



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto Power grande, Tipo G, Femmina, GB
N. d'ordine	<u>1450770000</u>
Tipo	IE-FCI-PWB-GB
GTIN (EAN)	4050118255577
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

logazior	

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 37 g

## **Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-10 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C40 °C	
Temperatura di nosa				

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Dati generali

Grado di protezione	IP20	Inserto tipo	Inserto Power grande
Fronte connettore	Tipo G	Carico d'incendio	770 kJ

## Standard generali

N° certificato (DNV)

TAA000022B

## Conduttori innestabili

Lunghezza di spellatura	9 mm	
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	
antunungungungungungungkan dianggan dinanggan di	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
estremamente flessibile senza terminale	max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore rigido	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore flessibile senza terminale	1.5 4 mm <sup>2</sup>	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	1.5 4 mm <sup>2</sup>	
Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 4 mm <sup>2</sup>	
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 2.5 mm <sup>2</sup>	
Sezione trasversale conduttore flessibile	min.	1.5 mm <sup>2</sup>
senza terminale	max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 2.5 mm <sup>2</sup>	

Data di creazione 30.10.2025 01:34:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ECLASS 15.0

Dati tecnici			
Tensione nominale (AC)	250 V	Materiale base della custodia	Policarbonato PC
Corrente nominale	13 A		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92

27-18-28-92




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Disegni

## Disegno quotato



## Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Adattatore guida per inserti femmina



Anche in tema di accessori per Industrial Ethernet Weidmüller vi offre un assortimento completo: tutto da un unico fornitore.

#### Vantaggi:

- Utensili
- Tester
- Entrate cavi
- Chiavi per armadi
- Cartellini di siglatura
- Protezioni antipolvere
- Alimentatori
- Protezione contro le sovratensioni

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-DINRAIL-AD-PWB	Versi
N. d'ordine	<u>2534680000</u>	
GTIN (EAN)	4050118546354	
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 5