

**CC-M DIA 30 ST SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni. Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale. Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 30 x , argento
N. d'ordine	<a href="#">1474420000</a>
Tipo	CC-M DIA 30 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118290608
CPZ	1 Pieza

## CC-M DIA 30 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	0.5 mm	Profondità (pollici)	0.0197 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Diametro	30 mm	Peso netto	2.68 g

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Versione	innestabile, con foro di montaggio da 4,2 mm
----------	--

Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C
---	--------

Campo delle temperature di impiego, min.	-55 °C
---	--------

Colori	argento
--------	---------

Materiale di base	Acciaio inossidabile microinciso 1.4301 (ST), Acciaio inox 1.4301
-------------------	---

Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO
--------------------	---------------------------

Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MetalliCard
---	--------------------	-------------

Dimensioni del campo di siglatura	28.2 x 28.2 mm
-----------------------------------	----------------

stampante compatibile

Numero di marcatori per combinazione	1 MetalliCard = Device markers
--------------------------------------	--------------------------------

Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

#### Marcatori per apparecchi

Diametro	30 mm	Diametro foro	4.20 mm
----------	-------	---------------	---------

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## CC-M DIA 30 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Esempio d'uso

