Foglio dati

# SFX-M 11/60 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale. Una speciale punzonatura nell'SFX-M permette l'utilizzo di fascette serracavo in acciaio.Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | MetalliCard, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, argento |
| N. d'ordine | 1474430000 |
| Tipo | SFX-M 11/60 ST SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118281521 |
| CPZ | 1 Pieza |

# Foglio dati

## SFX-M 11/60 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondità | 0.8 mm | Profondità (pollici) | 0.0315 inch |
| Posizione verticale | 60 mm | Altezza (pollici) | 2.3622 inch |
| Larghezza | 11 mm | Larghezza (pollici) | 0.4331 inch |
| Peso netto | 0.83 g | | |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Campo delle temperature di impiego | -55…130 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | | |
| Tipo di stampa | custom | | |
| Larghezza | 11 mm | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 130 °C | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -55 °C | | |
| Colori | argento | | |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 | | |
| Caratteri stampati | Richiede file M-Print PRO | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | MetalliCard | |
| Dimensioni del campo di siglatura | 11.2 x 45 mm | | |
| Industrie consigliate | Processo, Energia | | |
| stampante compatibile | | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 MetalliCard = Conductor and cable markers | | |
| Campo delle temperature di impiego | -55…130 °C | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm |
| Varco fascetta serracavo | Rialzato | Diametro esterno conduttore | 7 - 40 mm |
| Fascetta serracavo compatibile | Acciaio | Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# SFX-M 11/60 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

# SFX-M 11/60 ST SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Prodotti complementari

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | PRIMER CC-M | Versione |
| N. d'ordine | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| CPZ | 100 ST | |