

**IE-CC-8W-FA-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Modulo di collegamento, IDC, Classe FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. Cavo 7A, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1499940000</a>
Tipo	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
CPZ	1 Pieza

**IE-CC-8W-FA-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	16.8 mm	Larghezza (pollici)	0.6614 inch
Lunghezza	64 mm	Lunghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	29.2 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura di posa		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

**Dati generali**

Numero di poli	8	Collegamento 1	IDC
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	Modulo di collegamento
Colori	argento	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Classe FA (ISO/IEC11801 2011) con cat. Cavo 7A
Diametro di collegamento cavi, rigido, min.	0.4 mm	Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm
Diametro di collegamento cavi, rigido, max.	0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 24	Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 22	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26...AWG 22 (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro di collegamento cavi, flessibile, 0.48 mm min.		Diametro di collegamento cavi, flessibile, 0.76 mm max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 26 min. (AWG)		Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 22 max. (AWG)	
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	9.7 mm
Materiali dei portacontatti	PA	Schermatura	Custodia completa a 360°
Grado di protezione	IP67		

**Proprietà elettriche**

Resistenza d'isolamento	100 MΩ	Tensione nominale	63 V
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af, secondo IEEE 802.3at		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Disegni

### Disegno quotato

