



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di collegamento, IDC, Classe FA (ISO/ IEC11801 2011) con cat. Cavo 7A, IP67
N. d'ordine	<u>1499940000</u>
Tipo	IE-CC-8W-FA-IP67
GTIN (EAN)	4050118308297
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Larghezza	16.8 mm	Larghezza (pollici)	0.6614 inch	
Lunghezza	64 mm	Lunghezza (pollici)	2.5197 inch	
Peso netto	29.2 g	Editigitezza (politor)	2.0107 111011	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C85 °C	
Temperatura di posa				
Conformità ambientale del pr	odotto			
State conformità DoUS	Conforme con esenzione			
Stato conformità RoHS Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6			
	5 .0dd , 10 d000 -4000 0100-			
Dati generali				
Numero di poli	8	Collegamento 1	IDC	
Collegamento 2	IDC	Descrizione articolo	Modulo di collegamento	
Colori	argento	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	
Diametro isolamento, max.	1.6 mm	Categoria	Classe FA (ISO/IEC1180° 2011) con cat. Cavo 7A	
Diametro di collegamento cavi, rigido, min.	0.4 mm	Diametro di collegamento, rigido	0.40.64 mm	
Diametro di collegamento cavi, rigido, max.	0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24AWG 22	
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 24	Diametro di collegamento, flessibile	0.480.76 mm	
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 22	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26AWG 22 (AWG)		
Diametro di collegamento cavi, flessibile min.		Diametro di collegamento cavi, flessibile,0.76 mm max.		
Sezione di collegamento cavo, flessibile min. (AWG)	, AWG 26	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 22 max. (AWG)		
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	9.7 mm	
Materiali dei portacontatti Grado di protezione	PA IP67	Schermatura	Custodia completa a 360°	
Proprietà elettriche	11 07			
rroprieta elettriche				
Resistenza d'isolamento	100 ΜΩ	Tensione nominale	63 V	
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3af, secondo IEEE 802.3at			
Classificazioni				
5704.0.0	50004050	FTW 7 0	50004050	
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM O O	F00010F0			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001059 EC001059	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001059 27-40-02-12	

Data di creazione 15.11.2025 09:27:52 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

