


ES EPG 45 WM 16/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	35mm ² , Crimpatura a WM
N. d'ordine	1500920000
Tipo	ES EPG 45 WM 16/35
GTIN (EAN)	4050118309478
CPZ	1 Pieza

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm
Posizione verticale	60 mm
Larghezza	30 mm
Peso netto	133.6 g

Profondità (pollici)	0.4724 inch
Altezza (pollici)	2.3622 inch
Larghezza (pollici)	1.1811 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati utensile di crimpatura

Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura a WM
Sezione capicorda	nominale
	16 mm ²
	nominale
	35 mm ²

Descrizione contatto

Sezione del conduttore max. AWG	2	Sezione del conduttore min. AWG	6
Area di crimpatura , max.	35 mm ²		

Inserti a crimpire

Sezione trasversale a crimpare in rame	16/35	Larghezza di crimpatura in mm	7/10
----------------------------------------	-------	-------------------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili**

Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EPG 45	Versione
N. d'ordine	1500830000	Utensile di compressione, 6mm ² , 150mm ² , Crimpatura esagonale,
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,
CPZ	1 ST	Crimpatura ovale


35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-35 S	Versione
N. d'ordine	1494790000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
CPZ	25 ST	
Tipo	KRN-M8/-35 S	Versione
N. d'ordine	1494810000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
CPZ	25 ST	


Accessori**16 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M5/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497080000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/16 90	Versione
N. d'ordine	1497090000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497100000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497110000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497120000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
CPZ	100 ST	

35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-35 90	Versione
N. d'ordine	1495910000	Spine piatte, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
CPZ	100 ST	


ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M8/-35 90	Versione
N. d'ordine	1495920000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 90	Versione
N. d'ordine	1495930000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 90	Versione
N. d'ordine	1495940000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M14/-35 90	Versione
N. d'ordine	1494640000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M16/-35 90	Versione
N. d'ordine	1494690000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
CPZ	100 ST	

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M5/-16 45	Versione
N. d'ordine	1496850000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-16 45	Versione
N. d'ordine	1496870000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-16 45	Versione
N. d'ordine	1496880000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-16 45	Versione
N. d'ordine	1496890000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
CPZ	100 ST	

Accessori

35 mm²




L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M6/-35 45	Versione
N. d'ordine	1496220000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M8/-35 45	Versione
N. d'ordine	1496230000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M10/-35 45	Versione
N. d'ordine	1496240000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
CPZ	50 ST	
Tipo	KWN-M12/-35 45	Versione
N. d'ordine	1496250000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
CPZ	50 ST	

16 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-16	Versione
N. d'ordine	1497140000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118306620	
CPZ	50 ST	


Accessori**35 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-35	Versione
N. d'ordine	1494740000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118304428	
CPZ	50 ST	


16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1497920000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1497930000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1497940000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1497950000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-16	Versione
N. d'ordine	1497960000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
CPZ	100 ST	


Accessori**35 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KP-M6/-35	Versione
N. d'ordine	1498020000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M8/-35	Versione
N. d'ordine	1498030000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M10/-35	Versione
N. d'ordine	1498040000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M12/-35	Versione
N. d'ordine	1498050000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
CPZ	100 ST	
Tipo	KP-M16/-35	Versione
N. d'ordine	1498060000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
CPZ	100 ST	

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497440000	Spine piatte,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
CPZ	100 ST	


ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWPN-M8/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497450000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497470000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-16 90	Versione
N. d'ordine	1497480000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
CPZ	100 ST	


35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWPN-M6/-35 90	Versione
N. d'ordine	1497540000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M8/-35 90	Versione
N. d'ordine	1497550000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M10/-35 90	Versione
N. d'ordine	1497570000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWPN-M12/-35 90	Versione
N. d'ordine	1497580000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
CPZ	100 ST	


Accessori**16 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-16	Versione
N. d'ordine	1498630000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118307856	
CPZ	100 ST	


35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPN/-35	Versione
N. d'ordine	1498650000	Spine piatte, 35 mm ² , 35 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118308143	
CPZ	100 ST	

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1494070000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
CPZ	100 ST	

Accessori

Tipo	KQN-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1494080000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1494090000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1494100000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-16	Versione
N. d'ordine	1494110000	Spine piatte, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
CPZ	100 ST	

35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M6/-35	Versione
N. d'ordine	1494170000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M8/-35	Versione
N. d'ordine	1494180000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M10/-35	Versione
N. d'ordine	1494190000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M12/-35	Versione
N. d'ordine	1493130000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQN-M16/-35	Versione
N. d'ordine	1493140000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
CPZ	50 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M20/-35	Versione
N. d'ordine	1493520000	Spine piatte,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
CPZ	50 ST	

16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1492700000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
CPZ	50 ST	
Tipo	KQNG-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1492710000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
CPZ	50 ST	
Tipo	KSN/-16	Versione
N. d'ordine	1492790000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
CPZ	100 ST	


35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-35	Versione
N. d'ordine	1492810000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
CPZ	50 ST	

Accessori**16 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-16	Versione
N. d'ordine	1492900000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302714	
CPZ	100 ST	

35 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/-35	Versione
N. d'ordine	1492920000	Spine piatte, 35 mm ² , 35 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302752	
CPZ	100 ST	


16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/16	Versione
N. d'ordine	1493040000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² , Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302981	
CPZ	100 ST	


Accessori**35 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/35	Versione
N. d'ordine	1493060000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118302943	
CPZ	100 ST	


16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1496970000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1496980000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1496990000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1497000000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-16	Versione
N. d'ordine	1497010000	Spine piatte,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
CPZ	100 ST	

Accessori**35 mm²**

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M6/-35	Versione
N. d'ordine	1496540000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-35	Versione
N. d'ordine	1496550000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-35	Versione
N. d'ordine	1496570000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-35	Versione
N. d'ordine	1496580000	Spine piatte,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
CPZ	100 ST	