

WKB 1/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, arancione, 41 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 8.00, Isolato: Sì, Larghezza: 22 mm
N. d'ordine	<u>1604300000</u>
Tipo	WKB 1/3
GTIN (EAN)	4008190010225
CPZ	50 Pieza



WKB 1/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D (190)	0.4	B (182 / 182)	0.0400: 1	
Profondità	6.1 mm 9.3 mm	Profondità (pollici)	0.2402 inch	
Posizione verticale	9.3 mm 22 mm	Altezza (pollici)	0.3661 inch 0.8661 inch	
Larghezza Peso netto	2.11 g	Larghezza (pollici)	0.600 i inch	
Temperature	2.11 g			
T	F 00 40 00	T	50.00	
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, max	. 100 °C	_		
Conformità ambientale del pi	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato	
Dati caratteristici del sistema	a			
Versione	Collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	poliammide 66	Colori	arancione	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2			
Dati dimensionamento				
Corrente nominale	41 A			
Dimensioni				
Passo in mm (P)	8.00 mm	Sfalsamento TS 35	47 mm	
Generale	0.00 111111	Claisamente 10 00	47.11111	
Numero di poli	3	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000480	
ETIM 6.0	EC000489		EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	

Data di creazione 11.11.2025 12:26:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

WKB 1/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-25-03-03