

ZTA 2 ZDU4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Adattatore di prova, 9 A
N. d'ordine	<u>1609060000</u>
Tipo	ZTA 2 ZDU4
GTIN (EAN)	4008190466220
CPZ	25 Pieza



ZTA 2 ZDU4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

azioni					
Conf	nforme				
ioni e pesi			,		
70.4		B (1937 / 1939)	0.0770: 1		
	5.1 mm	Profondità (pollici)	2.8779 inch		
	.5 mm 1 mm	Altezza (pollici)	1.2402 inch		
7.5		Larghezza (pollici)	0.2402 inch		
ature					
ıra di magazzinaggio -25 °	5 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
ira d'esercizio continuo, min50 °		Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		
nità ambientale del prodot	otto				
	Conforme con esenzione				
RoHS (se applicabile/nota) 6c					
	Lead 7439-92-1				
c609	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093				
ati tecnici					
d'arresto No		Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
atteristici del sistema					
	r morsetti	Numero di potenziali	1		
piani 1		Numero dei punti di serraggio per piano	1		
materiali					
di base polia	liammide 66	Colori	nero		
fiammabilità UL 94 V-2					
nensionamento					
dimensionamento 1.5 i	5 mm²	Tensione nominale	250 V		
OC nominale 250		Corrente nominale	9 A		
di passaggio conforme a IEC 1.83		Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x			
ioni					
nm (P) 6.00	00 mm	Altezza con guida di supporto TS 35	103.5 mm		
е					
poli 1		Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
tori allacciabili (collegame	ento di dimensionan	nento)			
di collegements	avol a	Commin di communia	0.2 Nm		
	erale 3 Nm	Coppia di serraggio, max. Lunghezza di spellatura	0.3 Nm 6 mm		

Data di creazione 15.11.2025 04:32:20 MEZ

Versione catalogo / Disegni



ZTA 2 ZDU4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto	Numero di collegamenti
Campo di sezioni, max.	1.5 mm ²	Campo di sezioni, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo con terminali DIN 46228/1,
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile min.	, 0.5 mm²	Sezione di collegamento, sen max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm ²	

Numero di collegamenti	1
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile	1.5 mm ²
con terminali DIN 46228/1, max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile,	1.5 mm ²
max.	
Sezione di collegamento, semirigida,	1.5 mm ²
max.	
Sezione di collegamento cavo, nucleo	1.5 mm ²
rigido, max.	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

Versione catalogo / Disegni