

**DFFC .5-1.0 ZRV1.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto a crimpare (Morsetto), 1.5 mm <sup>2</sup>
N. d'ordine	<a href="#">1705320000</a>
Tipo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948566
CPZ	500 Pieza

**DFFC .5-1.0 ZRV1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.22 g
------------	--------

**Temperature**

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio	130 °C
----------------------	---------------	-------------------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per alloggiare 0,5 ... 1,0 mm <sup>2</sup>
----------	--

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Plastica	Superficie	stagnato
Colori	argento		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	1.5 mm <sup>2</sup>	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1.83 mΩ
----------------------------	---------------------	--

Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.56 W	x
--	---

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	stagnato
-------------------------	-------------------	------------	----------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Lunghezza di spellatura	6 mm	Tipo di collegamento	Contatto a crimpire
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1 mm <sup>2</sup> max.	

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		