



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

Service Pack è una confezione tascabile con simboli prestampati su fogli perforati. Questa soluzione completa per la siglatura di impianti elettrici è particolarmente resistente agli alcol alchilici e ai benzeni.

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 16 x 16 mm, giallo |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <u>1707350005</u> |
| Tipo | SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN |
| GTIN (EAN) | 4008190925352 |
| CPZ | 1 Pieza |



SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| _ | | - | - |
|-----|------|-----|----|
| Omo | loga | ZIO | nı |

| ROHS | Conforme | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Dimensioni e pesi | | | |
| Profondità | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 16 mm | Altezza (pollici) | 0.6299 inch |
| Larghezza | 16 mm | Larghezza (pollici) | 0.6299 inch |
| Paso netto | 35.2 a | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -45...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| Adesivo | Copolimero acrilico permanente | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | | | |
| Qtà/foglio | 20 | | | |
| Versione | autoadesivo | | | |
| Larghezza | 16 mm | | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | | | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -45 ℃ | | | |
| Colori | giallo | | | |
| Materiale di base | Tessuto con strato acrilico | | | |
| Colore stampa | nero | | | |
| Caratteri stampati | Symbol | | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | 200 | | | |
| Numero di marcatori per unità di | Forma di fornitura | Pagina di etichette | | |
| imballaggio | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10 | | |
| | Numero di marcatori per combinazione | 20 | | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Label sheet = 20 Device markers | | | |
| Campo delle temperature di impiego | -4580 °C | | | |
| Imprint | TERRA | | | |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Data di creazione 12.11.2025 10:20:06 MEZ

Versione catalogo / Disegni