Foglio dati

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EWS (dispositivo di drenaggio), Elemento di compensazione, PG 16, 5 mm, Poliammide
N. d'ordine	1719730000
Tipo	EWS PG16
GTIN (EAN)	4008190352998
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-05-17T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	EWS M 25X1,5

Foglio dati

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	CE
ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0.9055 inch
Lunghezza	23 mm	Lunghezza (pollici)	0.9055 inch
Peso netto	12.75 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	40 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.41 mm
Apertura della chiave 1	27 mm	Grado di protezione	IP54
Pressacavo	PG	Materiale di base	Poliammide
Filettatura (esterna)	PG 16	Lunghezza filettatura	5 mm
Diametro interno D2	16.00 mm	Coppia di serraggio supporto, max.	5.00 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	5.00 Nm		

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex e II, II 2 GD	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

EWS PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

