

VG 21-K68 SKS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K SZS (pressacavo standard in plastica con bobine anti attorcigliamento), Pressacavo, diritto, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, poliammide 6
N. d'ordine	1720520000
Tipo	VG 21-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358730
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VG 21-K68

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	119 mm	Altezza (pollici)	4.685 inch
Lunghezza	130 mm	Lunghezza (pollici)	5.1181 inch
Peso netto	28.29 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	18 mm	Diametro cavo, esterno, min.	13 mm
Coppia di serraggio	8 Nm	Silicone	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.59 mm
Alogeni	Sì	Apertura della chiave 1	33 mm
Apertura della chiave	33 mm	Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	PG	Materiale di base	poliammide 6
Inserto di tenuta stagna	CR	Filettatura (esterna)	PG 21
Lunghezza filettatura	11 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	6.00 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	9.00 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	7.00 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	5.00 Nm		

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (cULus) E140310

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG21-K GR	Versione	
N. d'ordine	1698220000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 21, 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190884758	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG21-NP	Versione	
N. d'ordine	1719590000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 21,	
GTIN (EAN)	4008190352851	neoprene	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG21-PO	Versione	
N. d'ordine	1719490000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 21,	
GTIN (EAN)	4008190352752	Polietilene	
CPZ	100 ST		