



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







La tendenza da IP20 a IP67 o da quadro elettrico a macchine senza quadro ha il suo culmine negli slave I/O IP67. In queste soluzioni Plug & Descriptioni Plug & Play si è rinunciato completamente al collegamento dei singoli conduttori. Ne deriva un considerevole risparmio di tempo e viene a cadere la possibilità di errori nel collegamento dei singoli conduttori. I moduli per bus IP67 sono oggi la soluzione più moderna ed economicamente vantaggiosa per il collegamento di sensori e attuatori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SAI Active, Subbus
N. d'ordine	<u>1938720000</u>
Tipo	SAI-AU M12 SB 4THERMO
GTIN (EAN)	4032248612703
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

C C CULUS	3	
Conforme		
Sito web UL		
E141197		
22	Albarra (v. alli ai)	1.0500 in all
		1.2598 inch
		1.1811 inch
	Lungnezza (pollici)	6.1024 inch
-25 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	0°C0°C
odotto		
Conforme con esenzione		
6c, 7a, 7cl		
Lead 7439-92-1, Potassium	perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
30ca4bfe-b33c-43ed-b218-	-3746bc09f6a6	
1 x M8 connettore maschio 4 poli, codificato A	Collegamento al sub bus (SUB-OUT)	1 x M8 connettore femmina 4 poli, codificato A
4 x M12 connettore femmina, 5 poli codificato A		
ΕVΛ	Materiale base della susta dia	Popp DPT
		Pocan, PBT CE, cULus
	Certificato	CE, COLUS
		-
rosso	Eiltro in ingrasso	Configurabile
10550	Filtro III Ingresso	Comigurabile
à Sì	Tensione d'esercizio	24 V
	Sito web UL E141197 32 mm 30 mm 155 mm 282 g -25 °C85 °C rodotto Conforme con esenzione 6c, 7a, 7cl Lead 7439-92-1, Potassium 30ca4bfe-b33c-43ed-b218- 1 x M8 connettore maschio 4 poli, codificato A 4 x M12 connettore femmina, 5 poli codificato A 5VA IP67 < 200 g	32 mm Altezza (pollici) 30 mm Larghezza (pollici) 155 mm Lunghezza (pollici) 282 g -25 °C85 °C Temperatura d'esercizio Conforme con esenzione 6c, 7a, 7cl Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6a6 1 x M8 connettore maschio 4 poli, codificato A 4 x M12 connettore femmina, 5 poli codificato A 5VA P67 < 200 g Materiale base della custodia Certificato Filtro in ingresso Filtro in ingresso

Data di creazione 03.11.2025 02:45:47 MEZ

rosso

Indicazione diagnostica

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

			
ETIM 6.0	EC001601	ETIM 7.0	EC001601
ETIM 8.0	EC001601	ETIM 9.0	EC001601
ETIM 10.0	EC001601	ECLASS 9.0	27-24-26-05
ECLASS 9.1	27-24-26-05	ECLASS 10.0	27-24-26-05
ECLASS 11.0	27-24-26-05	ECLASS 12.0	27-24-26-05
ECLASS 13.0	27-24-26-05	ECLASS 14.0	27-24-26-05
ECLASS 15.0	27-24-26-05		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versione
N. d'ordine	<u>1912130000</u>	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente,
GTIN (EAN)	4032248541164	innestabile
CPZ	5 ST	

M12



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

	-	
Tipo	SAI-SK-M12-UNI 2029	Versione
N. d'ordine	2330260000	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
GTIN (EAN)	4032248592067	
CPZ	20 ST	

Data di creazione 03.11.2025 02:45:47 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

M8



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	zati generali per i ordinazione		
Tipo	SAI-SK M8	Versione	
N. d'ordine	1802760000	Gruppi protetti, Cappuccio protettivo	
GTIN (EAN)	4032248257379		
CPZ	50 ST		