


**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli.

la versione BLF 5.00HC PUSH IN dei connettori femmina BLZ 5.00HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte). In termini di versatilità, la versione BLF 5.00 HC non è inferiore ai suoi predecessori:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1980340000</a>  |
| Tipo               | BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX   |
| GTIN (EAN)         | 4032248812929   |
| CPZ                | 18 Pieza  |
| Parametri prodotto | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12   |
| Imballaggio        | Box   |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Conforme                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">Sito web UL</a> |
| Nº certificado (cURus) | E60693                      |

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 26.2 mm | Profondità (pollici) | 1.0315 inch |
| Posizione verticale | 20.8 mm | Altezza (pollici)    | 0.8189 inch |
| Larghezza           | 95 mm   | Larghezza (pollici)  | 3.7401 inch |
| Peso netto          | 41.61 g |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Stato conformità RoHS          | Conforme senza esenzione                 |
| REACH SVHC                     | No SVHC superiori a 0,1 wt%              |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello 1,131 kg CO2 eq. |

**Parametri del sistema**

|   |                                    |   |                                       |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Famiglia prodotti                                 | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00 | Tipo di collegamento                                    | Collegamento al campo                 |
| Tecnica di collegamento cavi                      | PUSH IN con attuatore              | Passo in mm (P)   | 5.00 mm                               |
| Passo in pollici (P)                              | 0.197 "                            | Direzione d'uscita del conduttore                       | 90°                                   |
| Numero di poli                                    | 19                                 | L1 in mm  | 90.00 mm                              |
| L1 in pollici                                     | 3.546 "                            | quantità di file  | 1                                     |
| Numero di serie di poli                           | 1                                  | Sezione di dimensionamento                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | Sicurezza per il dorso della mano  | Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
| Grado di protezione                               | IP20                               | Resistenza di passaggio                                 | ≤5 mΩ                                 |
| Codificabile                                      | Sì                                 | Lunghezza di spellatura                                 | 10 mm                                 |
| Lama cacciavite                                   | 0,6 x 3,5                          | Lama cacciavite norma                                   | DIN 5264                              |
| Cicli di inserimento                              | 25                                 | Forza di innesto/polo, max.                             | 7 N                                   |
| Forza d'estrazione/polo, max.                     | 5.5 N                              |   |                                       |

**Dati del materiale**

|  |          |  |                            |
|--|----------|--|----------------------------|
| Materiale isolante                         | PBT      | Colori                                     | arancione                  |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 2000 | Gruppo materiali isolanti                  | IIIa                       |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                       |                            |
| Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0      | Materiale dei contatti                     | Lega in rame               |
| Superficie dei contatti                    | stagnato | Struttura a strati del connettore maschio  | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C   | Temperatura di magazzinaggio, max.         | 70 °C                      |
| Temperatura d'esercizio , min.             | -50 °C   | Temperatura d'esercizio , max.             | 100 °C                     |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -30 °C   | Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C                     |

**Conduttori adatti al collegamento**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max. | 3.31 mm <sup>2</sup> |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                      | AWG 26               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                      | AWG 12               |
| rigido, min. H05(07) V-U                                    | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| rigido, max. H05(07) V-U                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                                | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                                | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale DIN 46228 pt 1, min.                          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,8 mm x 2,0 mm x b; ø |                      |

|                        |  |                         |                             |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| Conduttore innestabile | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        | nominale   | 0.5 mm <sup>2</sup>     |                             |
|                        | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,5/16 OR</a>  |
|                        |  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,5/10</a>     |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        | nominale   | 0.75 mm <sup>2</sup>    |                             |
|                        | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,75/16 W</a>  |
|                        |  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,75/10</a>    |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        | nominale   | 1 mm <sup>2</sup>       |                             |
|                        | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H1,0/16D R</a>  |
|                        |  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H1,0/10</a>     |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        | nominale   | 1.5 mm <sup>2</sup>     |                             |
|                        | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H1,5/10</a>     |
|                        |  | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H1,5/16 R</a>   |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        | nominale   | 2.5 mm <sup>2</sup>     |                             |
|                        | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H2,5/10</a>     |

Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P). La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|  |                        |   |      |
|--|------------------------|---|------|
| Testato secondo lo standard                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 24 A |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 19 A                   | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 21 A |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|  |        |  |                   |
|--|--------|--|-------------------|
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 16.5 A | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 400 V             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 320 V  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 250 V             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 4 kV   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 4 kV              |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 4 kV   | Portata transitoria  | 3 x 1 s mit 120 A |

**Dati di dimensionamento secondo CSA**

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| Istituto (CSA)                         | CSA    | N° certificato (CSA)                   | 200039-1121690   |
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V  | Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 10 A   | Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 12 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 26   |
| Riferimento ai valori di omologazione  |        |  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| Istituto (cURus)                       | CURUS  | N° certificato (cURus)                 | E60693   |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V  | Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 18.5 A | Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12   |
| Riferimento ai valori di omologazione  |        |  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |

**Imballaggio**

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Imballaggio   | Box       | Lunghezza VPE | 350.00 mm |
| Larghezza VPE | 135.00 mm | Altezza VPE   | 30.00 mm  |

**Controlli sulla tipologia**

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Test: Durabilità delle siglature             | Standard    | IEC 61984 sezione 6.2 e 7.3.2 / 10.08 prendendo lo schema da IEC 60068-2-70 / 12.95                  |
|  | Test        | siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, tipo di materiale, orologio della data |
|  | Valutazione | disponibile  |
|  | Test        | robustezza   |
|  | Valutazione | passato  |
| Test: Innesto errato (Non intercambiabilità) | Standard    | IEC 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06  |
|  | Test        | girato a 180° con elementi di codifica   |
|  | Valutazione | passato  |
|  | Test        | ispezione visiva   |
|  | Valutazione | passato  |
| Test: Sezione bloccabile                     | Standard    | IEC 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 06.07                           |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| Test per danni ai conduttori e<br>allentamento accidentale degli stessi | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione rigido 0,2 mm <sup>2</sup><br>del cavo     |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,2 mm <sup>2</sup><br>del cavo |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione rigido 2,5 mm <sup>2</sup><br>del cavo     |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 2,5 mm <sup>2</sup><br>del cavo |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 26/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 26/19<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/19<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 0,2 kg  |
| Test di estrazione  | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione AWG 26/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 26/19<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 0,3 kg  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H05V-U0,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione H05V-K0,5<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 0,7 kg  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H07V-U2,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione H07V-K2,5<br>del cavo                      |
| Test di estrazione  |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/19<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 10 N  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione AWG 26/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 26/19<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 20 N  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H05V-U0,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione H05V-K0,5<br>del cavo                      |
| Test di estrazione  | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 50 N  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H07V-U2,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione H07V-K2,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/1<br>del cavo                       |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 14/19<br>del cavo                      |
|   | Valutazione        | passato   |
|   | Requisito          | 50 N  |
|   | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H07V-U2,5<br>del cavo                      |
|   |                    | Tipo di cavo e sezione H07V-K2,5<br>del cavo                      |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|  |             |
|--|-------------|
|  | Valutazione |
|  | passato     |

**Nota importante**

## Conformità IPC

Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

## Note

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## **BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Drawings

## **Illustrazione del prodotto**



## **Dimensional drawing**



**MIN. FRONT PLATE CUT-OUT**


Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

### **Vantaggi del prodotto**



Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

### **Vantaggi del prodotto**



Solid PUSH IN contactSafe and durable

## BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Vantaggi del prodotto



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation

### Vantaggi del prodotto



Wide clamping range Tool-free wire connection

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Elementi di codifica**

Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.

Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamenti Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | BLZ/SL KO BK BX            | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1545710000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, |
| GTIN (EAN)  | 4008190087142              | nero, Numero di poli: 1  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |
| Tipo        | BLZ/SL KO OR BX            | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1573010000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, |
| GTIN (EAN)  | 4008190048396              | arancione, Numero di poli: 1                                       |
| CPZ         | 100 ST                     |  |

**Cacciavite a lama**

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SDS 0.6X3.5X100            | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2749340000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN)  | 4050118895568              | 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm                             |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | SDS 0.6X3.5X200            | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">9010110000</a> | Cacciavite, Cacciavite  |
| GTIN (EAN)  | 4032248300754              |   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | SDIS 0.6X3.5X100           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2749810000</a> | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: |
| GTIN (EAN)  | 4050118897012              | 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm                             |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****SL 5.00/135**

Connettori maschio con direzione d#92 uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**


|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | SL 5.00/19/135 3.2SN OR... | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1630420000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto   |
| GTIN (EAN)  | 4008190203849              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| CPZ         | 20 ST                      |  |

**SL 5.00/135B**

Connettori maschio con direzione d#92 uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SL 5.00/19/135B 3.2SN O... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1630650000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190204075              | mm, Numero di poli: 19, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box                                       |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

**SL 5.00/180**


Connettori maschio con direzione d#92 uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Counterpart****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | SL 5.00/19/180 3.2SN OR... | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1581490000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto   |
| GTIN (EAN)  | 4008190086701              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, |
| CPZ         | 20 ST                      | Box  |

**SL 5.00/180B**

Connettori maschio con direzione d#92 uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SL 5.00/19/180B 3.2SN O... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1581950000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190107062              | mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box                                       |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

**SL 5.00/90**


Connettori maschio con direzione d#92 uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SL 5.00/19/90 3.2SN OR ... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1571290000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto  |
| GTIN (EAN)  | 4008190071783              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, |
| CPZ         | 20 ST                      | Box   |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Counterpart****SL 5.00/90B**

Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**


|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SL 5.00/19/90B 3.2SN OR... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1581030000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190002374              | mm, Numero di poli: 19, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box  |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

**SLD 5.00/180G**

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SLD 5.00/38/180G 3.2SN ... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1614980000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4008190041137              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:        |
| CPZ         | 10 ST                      | 38, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

**SLD 5.00/90G**

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.


**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Dati generali per l'ordinazione**


|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SLD 5.00/38/90G 3.2 SN ... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1614520000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso  |
| GTIN (EAN)  | 4008190032623              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: 38, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, |
| CPZ         | 10 ST                      | Box   |

**SL-SMT 5.00HC/180 Box**

Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/19/180 3.... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1841100000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto  |
| GTIN (EAN)  | 4032248351985              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, |
| CPZ         | 20 ST                      | Box   |

**SL-SMT 5.00HC/180G Box**

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                             |   |
|-------------|-----------------------------|---|
| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/19/180G 3.... | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1841330000</a>  | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso  |
| GTIN (EAN)  | 4032248352234               | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, |
| CPZ         | 20 ST                       | Box   |

**BLF 5.00HC/19/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****SL-SMT 5.00HC/90 Box**

Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/19/90 3.2... | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1840060000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto   |
| GTIN (EAN)  | 4032248350803              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, |
| CPZ         | 20 ST                      | Box  |

**SL-SMT 5.00HC/90G Box**

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/19/90G 3.... | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1840290000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso   |
| GTIN (EAN)  | 4032248351039              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli: 19, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, |
| CPZ         | 20 ST                      | Box  |