



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Come da figura

Un'operatività efficiente di macchinari ed impianti necessita di sistemi di distribuzione della corrente di comando privi di guasti ed esenti da manutenzione, che possono essere installati rapidamente e con ingombro minimo. Grazie al nuovo sistema maxGUARD, i morsetti componibili per la ripartizione di potenziale con uscite di monitoraggio elettronico del carico, finora installate separatamente, diventano parte integrante di una soluzione di distribuzione della corrente di comando da 24 V DC. L'innovativa combinazione di monitoraggio del carico e ripartizione di potenziale fa risparmiare tempo durante l'installazione, aumenta la sicurezza contro i guasti e riduce del 50% lo spazio necessario sulla guida.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Supply module, 24 V DC
N. d'ordine	<u>2082540000</u>
Tipo	AMG FIM-C EX
GTIN (EAN)	4050118419719
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

























ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° Certificato (cULus)	E258476	
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829	

Dimensioni e pesi

Profondità	96.5 mm	Profondità (pollici)	3.7992 inch
Posizione verticale	125 mm	Altezza (pollici)	4.9212 inch
Larghezza	12.2 mm	Larghezza (pollici)	0.4803 inch
Peso netto	78 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C70 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-25 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7

Ingresso

Tecnica di collegamento	PUSH IN	Tensione nominale d'ingresso	24 V DC
Tipo di collegamento	PUSH IN	Corrente nominale	40 A
Protezione contro le sovratensioni	Diodo soppressore	Fusibile d'ingresso (interno)	No
Campo tensione d'ingresso DC	1830 V DC	Assorbimento di corrente (inattività)	20 mA
Assorbimento di corrente (pieno carico)	120 mA	Ondulazione residua massima ammissibile all'ingresso	100 mVpp

Uscita

Tecnica di collegamento	PUSH IN P	rotezione contro le sovratensioni	Diodo soppressore
Dati generali			
Grado di protezione	IP20		
Classe di sovratensione	III		
MTTF	Secondo la norma	SN 29500	
	Tempo di funzionamento (ore),	min. 3996000 h	
	Temperatura ambiente	40 °C	
	Tensione d'ingresso	24 V	
	Duty cycle	100 %	
Rivestimento conforme	Sì		

Data di creazione 06.11.2025 08:17:54 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	384 mW
Potenza dissipata, carico nominale	500 mW
Ingressi di comando	Reset

Isolamento

Classe di sovratensione III

Dati di collegamento (ingresso)

Tecnica di collegamento	PUSH IN	Numero di morsetti	2 (+,-)
Lama cacciavite	1,2 x 6,5	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	6 AWG
Sezione di collegamento cavo, AW kcmil , min.	G/ 18 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile max.	e , 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile ,0.75 mm² min.		Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigio	lo , 0.75 mm²		

Dati di collegamento (segnale)

Sezione di collegamento del conduttore, 1.5 mm² flessibile (segnale), max.

Dati di collegamento (uscita)

Tecnica di collegamento	PUSH IN	Numero di morsetti	2 (I Allarme)</td
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, max.	12 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil, min.	26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibi max.	le , 1.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile min.	e , 0.14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	1.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0.14 mm ²
Lama del cacciavite	0,4 x 2,5		

Segnalazione

Uscita transistor, comando positivo	Allarme	LED verde	Tensione d'esercizio OK
LED rosso	Allarme	LED giallo	Il reset esterno è segnalato, L'allarme è segnalato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-01	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Foglio dati

AMG FIM-C EX




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Schematic circuit diagram



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Versione standard per il settore meccanico



Un'operatività efficiente di macchinari ed impianti necessita di sistemi di distribuzione della corrente di comando privi di guasti ed esenti da manutenzione, che possono essere installati rapidamente e con ingombro minimo.

Grazie al nuovo sistema maxGUARD, i morsetti componibili per la ripartizione di potenziale con uscite di monitoraggio elettronico del carico, finora installate separatamente, diventano parte integrante di una soluzione di distribuzione della corrente di comando da 24 V DC.

L'innovativa combinazione di monitoraggio del carico e ripartizione di potenziale fa risparmiare tempo durante l'installazione, aumenta la sicurezza contro i guasti e riduce del 50% lo spazio necessario sulla guida.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo AMG PP
N. d'ordine 2123000000
GTIN (EAN) 4050118425338
CPZ 40 ST

Versione Partition plate

Versione estesa per la costruzione navale e applicazioni EX



Un'operatività efficiente di macchinari ed impianti necessita di sistemi di distribuzione della corrente di comando privi di guasti ed esenti da manutenzione, che possono essere installati rapidamente e con ingombro minimo.

Grazie al nuovo sistema maxGUARD, i morsetti componibili per la ripartizione di potenziale con uscite di monitoraggio elettronico del carico, finora installate separatamente, diventano parte integrante di una soluzione di distribuzione della corrente di comando da 24 V DC.

L'innovativa combinazione di monitoraggio del carico e ripartizione di potenziale fa risparmiare tempo durante l'installazione, aumenta la sicurezza contro i guasti e riduce del 50% lo spazio necessario sulla guida.

Dati generali per l'ordinazione

5	•	
Tipo	AMG DIS EX	Versione
N. d'ordine	2495100000	Potential distributor
GTIN (EAN)	4050118504798	
CPZ	10 ST	
Tipo	AMG MD EX	Versione
N. d'ordine	<u>2495040000</u>	Potential distributor
GTIN (EAN)	4050118504804	
CPZ	10 ST	
Tipo	AMG OD EX	Versione
N. d'ordine	2495090000	Potential distributor
GTIN (EAN)	4050118504781	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 06.11.2025 08:17:54 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

AMG PD EX N. d'ordine 2495070000 GTIN (EAN) 4050118504767

Versione

Potential distributor

Terminale di fissaggio

10 ST



CPZ







Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

WEW 35/2 V0 GF SW Tipo

N. d'ordine 1479000000 Versione

Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,

GTIN (EAN) 4050118286779

50 ST

CPZ

130 °C

Versione standard per il settore meccanico



Un'operatività efficiente di macchinari ed impianti necessita di sistemi di distribuzione della corrente di comando privi di guasti ed esenti da manutenzione, che possono essere installati rapidamente e con ingombro minimo.

Grazie al nuovo sistema maxGUARD, i morsetti componibili per la ripartizione di potenziale con uscite di monitoraggio elettronico del carico, finora installate separatamente, diventano parte integrante di una soluzione di distribuzione della corrente di comando da 24 V DC.

L'innovativa combinazione di monitoraggio del carico e ripartizione di potenziale fa risparmiare tempo durante l'installazione, aumenta la sicurezza contro i guasti e riduce del 50% lo spazio necessario sulla guida.

6

Dati generali per l'ordinazione

oqiT AMG EP 2010 N. d'ordine 2495380000 GTIN (EAN) 4050118505306

Versione Fastening element

CPZ 30 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo WS 10/6 M MC NE WS
N. d'ordine 1818400000
GTIN (EAN) 4032248310876
CPZ 600 ST

WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller,

Allen-Bradley, bianco

Collegamenti trasversali









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 4N/2	Versione
N. d'ordine	<u>1527930000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332766	Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/2 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528040000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332773	poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/2 RD	Versione
Tipo N. d'ordine	ZQV 4N/2 RD 2460450000	Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
•	· ·	
N. d'ordine	2460450000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN)	2460450000 4050118476149	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2460450000 4050118476149 60 ST	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	2460450000 4050118476149 60 ST ZOV 4N/3	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2460450000 4050118476149 60 ST ZOV 4N/3 1527940000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 9.9 mm Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,

Data di creazione 06.11.2025 08:17:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

T:	70V 4N (0 P)	V. ·
Tipo	ZQV 4N/3 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528080000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333008	poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/3 RD	Versione
N. d'ordine	<u>2460810000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476231	di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 16 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/4	Versione
N. d'ordine	<u>1527970000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332889	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/4 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528120000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332872	poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/4 RD	Versione
N. d'ordine	<u>2460800000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476224	di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 22.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 4N/5	Versione
N. d'ordine	<u>1527980000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332759	Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/5 BL	Versione
N. d'ordine	1528140000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333015	poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm
CPZ	60 ST	poil. 0, 1 asso in min (1). 0.10, isolato. 31, Largnezza. 20.2 min
Tipo	ZQV 4N/5 RD	Versione
N. d'ordine	2460790000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476217	di poli: 5, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.2 mm
CPZ	60 ST	ui poil. 5, rasso iii iiiii (r). 0. 10, isolato. 51, Largiiezza. 20.2 iiiiii
		V ·
Tipo	ZQV 4N/6	Versione
N. d'ordine	<u>1527990000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332919	Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/6 BL	Versione
N. d'ordine	1528170000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118332926	poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/6 RD	Versione
N. d'ordine	2460780000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118476200	di poli: 6, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 34.3 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 4N/7	Versione
N. d'ordine	1528020000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
GTIN (EAN)	4050118332780	Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 4N/7 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1528180000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118333114	poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 40.4 mm
CPZ	20 ST	
CFZ	2031	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Variable Variable	T:	701/411/7.00	W :
GTN (EAN) 4050 18476 194 di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: St, Larghezza: 40.4 mm	Tipo	ZQV 4N/7 RD	Versione
CPZ			
Tipo	, ,		di poli: 7, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 40.4 mm
N. drotine 15280330000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, Numero di poli. 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm N. drotine St. 281819000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli. 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm N. drotine St. 281819000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 22 A, Numero di poli. 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm St. 281819000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 22 A, Numero di poli. 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm St. 281819000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 22 A, Numero di poli. 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm St. 281819000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 8. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 32 A, Numero di poli: 9. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 32 A, Numero di poli: 9. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, rosso. 32 A, Numero di poli: 9. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 9. Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm St. 2818190000 Collegamento tranversale (Morsetto), innestato, ross			
GTNI (EAN) 4050 118332841 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4IV/8 BL Versione N. d'ordine 1528 190000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTNI (EAN) GTNI (EAN) 4050 118332858 poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV AIV/8 BL Versione V. d'ordine 260760000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, avancione, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, avancione, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di Trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di Trasver		ZQV 4N/8	Versione
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/8 BL Versione M. d'ordine (282180000) Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A. Numero di GTIN (EAN) 4950118332858 pplit 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: St, Larghezza: 48.5 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/8 RD Versione N. d'ordine 2460760000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A. Numero CPZ 20 ST Tipo XV 4N/9 K. d'ordine 15280730000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A. GTINI (EAN) 49501183332797 Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: St, Larghezza: 52.6 mm Tipo ZOV 4N/9 BL Versione N. d'ordine 15282220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A. Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: St, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/9 RD Versione N. d'ordine 24602750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A. Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: St, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10	N. d'ordine	<u>1528030000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
Tipo	GTIN (EAN)	4050118332841	Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5
N. d'ordine 1528190000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118332958 poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm 707	CPZ	20 ST	mm
GTIN (EAN) 4050118332858 poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 46.5 mm	Tipo	ZQV 4N/8 BL	Versione
CP2	N. d'ordine	<u>1528190000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
Tipo	GTIN (EAN)	4050118332858	poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm
N. d'ordine 2480780000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero OFZ OST Tipo ZOV 4N/9 Versione N. d'ordine 1528070000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332797 Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/9 BL Versione N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/9 RD Versione N. d'ordine 4050118476170 Versione N. d'ordine 4050118332896 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, orancione, 32 A, Tipo ZOV 4N/10 Versione N. d'ordine 152809000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione N. d'ordine <th< td=""><td>CPZ</td><td>20 ST</td><td></td></th<>	CPZ	20 ST	
GTIN (EAN) 4050118476187 di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm	Tipo	ZQV 4N/8 RD	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/9 Versione N. d'ordinal 1528070000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A. GTIN (EAN) 4050118332797 Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/9 BL Versione N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu. 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZVA VA/9 RD Versione N. d'ordine 2450750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476170 di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST mm Tipo 20 VAIV/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A. GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione <td>N. d'ordine</td> <td>2460760000</td> <td>Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero</td>	N. d'ordine	2460760000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero
Tipo	GTIN (EAN)	4050118476187	di poli: 8, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 46.5 mm
N. d'ordine 1528070000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, 4050118332797 Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di grill (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: Si, Larghezza: Si, Larghezza:	CPZ	20 ST	
A050118332797 Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm	Tipo	ZQV 4N/9	Versione
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/9 BL Versione N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4M/9 RD Versione N. d'ordine 2460750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118476170 Versione N. d'ordine 152809000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero	N. d'ordine	1528070000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A,
Tipo	GTIN (EAN)	4050118332797	Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6
N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 18476170 Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 1832896 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 1832896 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Isolato: Si,	CPZ	20 ST	mm
N. d'ordine 1528220000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333107 poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 18476170 Poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 1832896 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 1832896 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 19, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Poli: 10, Poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 Poli: 10, Isolato: Si,	Tipo	ZQV 4N/9 BL	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/9 RD Versione N. d'ordrine 2460750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476170 di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 405011837663 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine <td>N. d'ordine</td> <td>1528220000</td> <td>Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di</td>	N. d'ordine	1528220000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di
Tipo ZQV 4N/9 RD Versione	GTIN (EAN)	4050118333107	poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm
N. d'ordine 2460750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476170 di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm Tipo ZQV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo XQV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, prancione,	CPZ	20 ST	
N. d'ordine 2460750000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476170 di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 52.6 mm Tipo ZQV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo XQV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, prancione,	Tipo	ZQV 4N/9 RD	Versione
GTIN (EAN) 4050118476170 di poli: 9, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 52.6 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 30.7 mm <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118333902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm			
Tipo ZOV 4N/10 Versione N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZQV 4N/50 BL V			
N. d'ordine 1528090000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 Tipo ZOV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm		ZOV 4N/10	Versione
GTIN (EAN) 4050118332896 Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121	•		
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
Tipo ZQV 4N/10 BL Versione N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZQV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
N. d'ordine 1528230000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: CPZ Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 303.7 mm			
GTIN (EAN) 4050118333138 poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Larghezza: 303.7 mm	·		
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 40501183332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
Tipo ZOV 4N/10 RD Versione N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			poii. 10, 1 asso in min (1). 0.10, isolato. 01, Earginezza. 30.7 min
N. d'ordine 2460740000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZQV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 40501183333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			Vargiona
GTIN (EAN) 4050118476163 di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 58.7 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZQV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm	·		
CPZ 20 ST Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
Tipo ZOV 4N/50 Versione N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			αι μοιί. το, τασσο πτητητή (τ. σ. το, ισσιαίο. σι, εαιγητόεεα. σσ. / ΠΠΠ
N. d'ordine 1528130000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 32 A, GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			Versione
GTIN (EAN) 4050118332902 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
CPZ 5 ST 303.7 mm Tipo ZOV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
Tipo ZQV 4N/50 BL Versione N. d'ordine 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
N. d'ordine GTIN (EAN) 1528240000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 32 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
GTIN (EAN) 4050118333121 poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm			
UPZ 0 51	, ,		poii: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Si, Largnezza: 303.7 mm
T 70V 4V/50 PD V 1			W :
Tipo ZQV 4N/50 RD Versione			
N. d'ordine 2460730000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 32 A, Numero			
GTIN (EAN) 4050118476156 di poli: 50, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 303.7 mm	GTIN (EAN)	40501184/6156	di poli: ອບ, Passo in mm (P): ອ.10, Isolato: Si, Larghezza: 303.7 mm
CPZ 5 ST	007	F ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDIS SL 0.6X3.5X100 N. d'ordine <u>1274660000</u>

GTIN (EAN) 4050118072631

CPZ 1 ST

Versione

Cacciavite, Utensile di montaggio