

KLBUE 4-6 Z/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo	
N. d'ordine	<u>2269800000</u>	
Tipo	KLBUE 4-6 Z/1	
GTIN (EAN)	4032248264551	
CPZ	10 Pieza	



KLBUE 4-6 Z/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Due fe u dità	0 F	Duefe malità (mellici)	0.2246 in ah
Profondità Posizione verticale	8.5 mm 45.2 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	0.3346 inch 1.7795 inch
Larghezza	8.9 mm	Larghezza (pollici)	0.3504 inch
Peso netto	3.17 g	Largriezza (poliici)	0.5504 IIICH
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	
Conformità ambientale del pr		<u> </u>	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.397 kg CO2 eq.	
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra
Esecuzione a prova di esplosione	No		conduttrice
Dati caratteristici del sistema			
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Dati dei materiali			
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	None
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	6 mm²		
Dimensioni			
Passo in mm (P)	20.00 mm		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice		
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionan	nento)	
Lunghezza di spellatura	8.5 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Diametro del cavo, max. Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm 6 mm²	Diametro del cavo, min. 4 mm Sezione di collegamento, semirigida, 4 mm² min.	

Data di creazione 05.11.2025 02:03:44 MEZ

Versione catalogo / Disegni



KLBUE 4-6 Z/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Foglio dati

KLBUE 4-6 Z/1

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

