


LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Robusto collegamento diretto per i più severi requisiti di corrente e tensione nell'elettronica di potenza, con applicazioni come invertitori solari, convertitori di frequenza, servoregolatori e alimentatori di potenza.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 5 mm, stagnato, nero, PUSH IN senza attuatore, Campo di sezioni, max.: 6 mm ² , Box
N. d'ordine	2473060000
Tipo	LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118658170
CPZ	30 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm ² UL: 600 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
Imballaggio	Box

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E60693

Dimensioni e pesi

Profondità	20.05 mm	Profondità (pollici)	0.7894 inch
Posizione verticale	30.56 mm	Altezza (pollici)	1.2031 inch
Altezza minima	25.56 mm	Larghezza	61 mm
Larghezza (pollici)	2.4016 inch	Peso netto	29.19 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE Power - Serie LL	Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN senza attuatore
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT	Direzione d'uscita del conduttore	90°
Passo in mm (P)	7.50 mm	Passo in pollici (P)	0.295 "
Numero di poli	8	Numero di serie di poli	1
assemblabile da parte del cliente	No	quantità di file	1
Lunghezza spina a saldare (l)	5 mm	Dimensioni del codolo a saldare	d = 1,5 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)	2 mm	Tolleranza diametro di equipaggiamento + 0,1 mm (D)	
Numero di codoli a saldare per polo	1	Lunghezza di spellatura	12 mm
L1 in mm	52.50 mm	L1 in pollici	2.065 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20	Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	sicurezza per le dita
Grado di protezione	IP20		

Dati del materiale

Materiale isolante	Wemid (PA)	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	I
Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω	Moisture Level (MSL)	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale dei contatti	Lega in rame
Superficie dei contatti	stagnato	Struttura a strati del collegamento a saldare	4...10 µ Sn matt
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.	0.25 mm ²
Campo di sezioni, max.	6 mm ²
rigido, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
rigido, max. H05(07) V-U	6 mm ²
Flessibile, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	6 mm ²

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

con terminale AEH con collare DIN 46 0.25 mm²
228/4, min.

con terminale AEH con collare DIN 46 6 mm²
228/4, max.

con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm²

con terminale a norma DIN 46 228/1, 6 mm²
max.

Conduttore innestabile

Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	0.5 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 14 mm
terminale	Terminale consigliato	H0,5/18 OR
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	1 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 15 mm
terminale	Terminale consigliato	H1,0/18 GE
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	1.5 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 15 mm
terminale	Terminale consigliato	H1,5/18D SW
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 12 mm
terminale	Terminale consigliato	H1,5/12
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	0.75 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 14 mm
terminale	Terminale consigliato	H0,75/18 W
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	2.5 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 14 mm
terminale	Terminale consigliato	H2,5/19D BL
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 12 mm
terminale	Terminale consigliato	H2,5/12
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	4 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 12 mm
terminale	Terminale consigliato	H4,0/12
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 14 mm
terminale	Terminale consigliato	H4,0/20D GR
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Tipo	con cablaggio di precisione
terminale	nominale	6 mm ²
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 14 mm
terminale	Terminale consigliato	H6,0/20 SW
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	Lunghezza di spellatura	nominale 12 mm
terminale	Terminale consigliato	H6,0/12

Testo di riferimento

La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard

A norma IEC 60947-7-1

Corrente di dimensionamento, numero 41 A
minimo di poli (Tu=20 °C)

Corrente di dimensionamento, numero 34 A
massimo di poli (Tu=20 °C)

Corrente di dimensionamento, numero 37 A
minimo di poli (Tu=40 °C)

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	29 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	1000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	1000 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	1000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	8 kV	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	8 kV		

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)	600 V	Tensione nominale (Gruppo C / CSA)	600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)	600 V	Corrente nominale (Gruppo B / CSA)	37 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)	37 A	Corrente nominale (Gruppo D / CSA)	5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)	CURUS	N° certificato (cURus)	E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)	600 V	Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)	600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)	600 V	Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	37 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)	37 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 24	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	210.00 mm
Larghezza VPE	210.00 mm	Altezza VPE	45.00 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature	Standard	IEC 60947-7-4 sezione 7.1.4 / 08.13
	Test	siglatura di origine, identificazione della tipologia, tipo di materiale, passo, robustezza, Lunghezza di spellatura
	Valutazione	disponibile
Test: Sezione bloccabile	Standard	IEC 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 03.11
	Tipo di conduttore	Tipo di cavo e sezione rigido 0,5 mm ² del cavo Tipo di cavo e sezione semirigido 0,5 mm ² del cavo Tipo di cavo e sezione rigido 6 mm ² del cavo Tipo di cavo e sezione semirigido 6 mm ² del cavo Tipo di cavo e sezione AWG 24/19 del cavo Tipo di cavo e sezione AWG 24/1 del cavo

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi	Valutazione	Tipo di cavo e sezione AWG 10/1 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione AWG 10/19 del cavo
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K10 del cavo
	Standard	passato
	Requisito	IEC 60999-1 sezione 9.4 / 11.99, IEC 60999-1 sezione 9.5 / 11.99
	Valutazione	0,3 kg
	Tipo di conduttore	Tipo di cavo e sezione H05V-K0.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H05V-U0.5 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	0,4 kg
Test di estrazione	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K1 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U1 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	0,7 kg
	Valutazione	passato
	Requisito	0,7 kg
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K2.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U2.5 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	0,9 kg
Test di estrazione	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K4 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U4.0 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	1,4 kg
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K6 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U6 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
	Valutazione	≥20 N
	Requisito	≥20 N
Test di estrazione	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H05V-K0.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H05V-U0.5 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	≥50 N
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K2.5 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U2.5 del cavo
	Valutazione	passato
	Requisito	≥60 N
	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K4 del cavo
	Requisito	Tipo di cavo e sezione H07V-U4.0 del cavo
Test di estrazione	Valutazione	passato
	Requisito	≥80 N
Test di estrazione	Valutazione	Tipo di cavo e sezione H07V-K6 del cavo
	Requisito	≥80 N

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

	Tipo di cavo e sezione H07V-U6 del cavo
Valutazione	passato
Requisito	≥35 N
Tipo di conduttore	Tipo di cavo e sezione H07V-K1 del cavo
	Tipo di cavo e sezione H07V-U1 del cavo
Valutazione	passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Note	<ul style="list-style-type: none">Additional variants on requestRated current related to rated cross-section & min. No. of poles.Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4P on drawing = pitchRated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.The test point can only be used as potential-pickup point.The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the applicationLong term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto




Dimensional drawing



Curva di carico



Curva di carico



Vantaggi del prodotto



Power up to UL 600 VOffset solder pins

Vantaggi del prodotto



Tool-free wiring Top contact security

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS 0.5X3.0X100	Versione
N. d'ordine	9008380000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056347	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDS 0.5X3.0X80	Versione
N. d'ordine	9008320000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056262	
CPZ	1 ST	

Altri accessori



Nessun compito è troppo piccolo per la soluzione ottimale.

I collegamenti costituiscono solo una parte del processo complessivo. I piccoli dettagli sono spesso la chiave per la soluzione perfetta nelle applicazioni in cui i potenziali sono testati, raggruppati o anche isolati.

Un sistema non può definirsi tale senza i dettagli fondamentali:

- le spine di prova consentono una calibrazione sicura per le prese di prova complementare alla produzione ed adeguato all'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PS 2.0 MC	Versione
N. d'ordine	0310000000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Spina di prova, rosso,
GTIN (EAN)	4008190000059	Numero di poli: 1
CPZ	20 ST	

LLFS 7.50/08/90V 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Utensili**

- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9005000000	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	