


HDC XX5E02 MFSM12D-0100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| | |
| N. d'ordine | 2503700100 |
| Tipo | HDC XX5E02 MFSM12D-0100 |
| GTIN (EAN) | 4050118523652 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC XX5E02 MFSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|---------|
| Peso netto | 91.52 g |
|------------|---------|

Temperature

| | |
|------------------------------|------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 90 °C |
|------------------------------|------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Dati generali

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Numero di poli | 4 | Lunghezza del cavo | 1 m |
| Codifica | Codificato D | Superficie dei contatti | Au (oro) |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s | Resistenza d'isolamento | ≥ 108 Ω |
| Categoria | Cat. 5e | Tensione nominale | 250 V |
| Corrente nominale | 4 A | Cicli di inserimento | \u2265 100 |
| Grado di lordura | 2 | Versione lato opposto | Femmina, diritto, M12D |
| Versione lato modulo | Maschio | | |

Dati tecnici del cavo

| | | |
|------------------------|--------------------------------|---------|
| Lunghezza del cavo | 1 m | |
| Colore della guaina | blu | |
| Schermato | Sì | |
| Alogeni | Sì, No | |
| Materiale della guaina | Radox EM 104 | |
| Codifica a colori | bianco, giallo, blu, arancione | |
| Diametro esterno | Diametro | 7.25 mm |
| | Segni | ± |
| | Tolleranza | 0.3 mm |
| Diametro esterno | 7.25 mm ± 0.3 mm | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |