


**HDC XX5E02 MFSXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2503790050
Tipo	<a href="#">HDC XX5E02 MFSXXXX-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118523249
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0 g

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Dati generali**

Numero di poli	4	Lunghezza del cavo	0.5 m
Codifica	Codificato D	Superficie dei contatti	Au (oro)
Velocità di trasmissione	100 MBit/s	Resistenza d'isolamento	≥ 108 Ω
Categoria	Cat. 5e	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	4 A	Cicli di inserimento	\u2265 100
Tipo	Maschio	Grado di lordura	2
Versione lato opposto	Femmina, diritto	Versione lato modulo	Maschio

**Dati tecnici del cavo**

Lunghezza del cavo	0.5 m						
Colore della guaina	blu						
Schermato	Sì						
Alogenici	Sì, No						
Materiale della guaina	Radox EM 104						
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione						
Diametro esterno	<table><tr><td>Diametro</td><td>7.25 mm</td></tr><tr><td>Segni</td><td>±</td></tr><tr><td>Tolleranza</td><td>0.3</td></tr></table>	Diametro	7.25 mm	Segni	±	Tolleranza	0.3
Diametro	7.25 mm						
Segni	±						
Tolleranza	0.3						
Diametro esterno	7.25 mm ± 0.3						

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

### Disegni

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4