

**WCU 860S - MICON-L CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	USB 2.0
N. d'ordine	<a href="#">2515020000</a>
Tipo	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
CPZ	1 Pieza

## WCU 860S - MICON-L CABLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Lunghezza	1500 mm	Lunghezza (pollici)	59.055 inch
Peso netto	75 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-30 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati di collegamento

Tipo di collegamento	USB A
----------------------	-------

## Dati di sistema

Interfaccia	USB 2.0
-------------	---------

## Dati generali

Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------------	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		