



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1



L'elemento laterale della custodia CH20M vi offre l'opzione di una struttura individuale che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze. Un vantaggio particolarmente pratico è che gli slot non richiesti possono essere semplicemente chiusi con coperture. Questo assicura non solo un aspetto pulito e ordinato, ma protegge anche dalla polvere e da altre influenze ambientali. Sfruttate i vantaggi della versatilità della custodia CH20M per realizzare i vostri progetti in modo efficiente e secondo le vostre idee!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH2OM grigio agata, Elemento laterale, Larghezza: 12.5 mm
N. d'ordine	<u>2554860000</u>
Tipo	CH20M12 S PPSC AGY 3747
GTIN (EAN)	4050118564853
CPZ	14 Pieza



CH20M12 S PPSC AGY 3747



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	1			
Profondità	105.5 mm	Profondità (pollici)	4.1535 inch	
Posizione verticale	22.8 mm	Altezza (pollici)	0.8976 inch	
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch	
Peso netto	7 g			
Temperature				
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 ℃	
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	Tro over to superior a c, 1 we	,,		
Dati del materiale				
	V 0		DA 00 05 00	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30	
Gruppo materiali isolanti Materiale di base	 Plastica	Superficie Comparative Tracking Index (CTI)	non trattato 600 ≤ CTI	
iviateriale di base	riastica	Comparative Hacking index (CTI)	000 3 C11	
Dati generali				
Colori	grigio agata	Grado di protezione	IP20 installato	
Tabella dei colori (simile)	RAL 7038	Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20M12 B BK/OR 2010	
Colabilità	No			
Caratteristiche del componer	nte			
Apertura integrata come preparazione per porta funzionale	No	Numero di poli, max.	4	
Numero di aperture di ventilazione	1	Numero di prese per connettori femmin	a 2	
Numero di livelli di collegamento	2			
Classificazioni				
ETINA 7.0	F0001001	ETIM O O	FC001001	
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-19-06-02 27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.U	Z / - 1 9-U 0-U Z			

Versione catalogo / Disegni

CH20M12 S PPSC AGY 3747



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Illustrazione del prodotto



Illustrazione del prodotto



Disegno quotato

