



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





similar to the product

Il mini convertitore di corrente della serie CMA-CTM 7 è un convertitore di corrente induttivo progettato secondo il principio di trasformazione per conduttori primari circolari.

I convertitori di corrente della serie CMA-CTM 7 sono esenti da manutenzione e sono progettati per la misurazione di correnti primarie da 32 a 64 A, che sono convertite sul lato secondario in una corrente di massimo 1 A.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, è perfetto per applicazioni in interruttori automatici trifase con una separazione di fase di 17,5 mm.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 64 A, Corrente secondaria max. 1 A, Carico: 0.5 VA, Classe di precisione: 1, con-	
	vertitore di corrente chiuso	
N. d'ordine	<u>2556010000</u>	
Tipo	CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1	
GTIN (EAN)	4050118566079	
CPZ	1 Pieza	
Costruttore	MBS AG	

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Profondità	19 mm	Profondità (nalliai)	0.748 inch		
	46.5 mm	Profondità (pollici)	1.8307 inch		
Posizione verticale		Altezza (pollici)			
Larghezza	27.5 mm	Larghezza (pollici)	1.0827 inch		
Peso netto	65 g				
Temperature	1				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C50 °C		
Conformità ambientale del	prodotto				
Stato conformità RoHS	Conforme				
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w	t%			
Attributi elettrici					
Classe di precisione	1	Corrente secondaria	01 A		
Carico	0.5 VA	Corrente primaria	64 A		
Carico	0.5 VA	Corrente primaria	04 A		
Caratteristiche tecniche					
Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di	1,0 x Inominale		
		dimensionamento Itermico			
Frequenza nominale	50 Hz				
Dimensioni dei conduttori	in tensione				
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	7.60 mm		
Luogo di installazione	Uso interno				
Coordinazione di isolamen	to				
Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	1		
Classificazioni					
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048		
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02				

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Mini convertitori di corrente



Il mini convertitore di corrente della serie CMA-CTM 7 è un convertitore di corrente induttivo progettato secondo il principio di trasformazione per conduttori primari circolari.

I convertitori di corrente della serie CMA-CTM 7 sono esenti da manutenzione e sono progettati per la misurazione di correnti primarie da 32 a 64 A, che sono convertite sul lato secondario in una corrente di massimo 1 A.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, è perfetto per applicazioni in interruttori automatici trifase con una separazione di fase di 17,5 mm.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo CMA-CTM-7-SNAP-ON Versione
N. d'ordine 2525160000
GTIN (EAN) 4050118536522
CPZ 1 ST

Data di creazione 11.11.2025 07:55:34 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4