Foglio dati

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2666070000
Tipo	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2024-03-31T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Foglio dati

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	455 mm	Profondità (pollici)	17.9134 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12.5984 inch
Larghezza	255 mm	Larghezza (pollici)	10.0394 inch
Peso netto	800 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Alimentazione elettrica

Tensione di alimentazione per uscite	230 V AC

Dati di collegamento

Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)	AWG 26	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)	AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)	AWG 26	Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)	AWG 16
Tipo di collegamento	PUSH IN	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	1.5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	1.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.14 mm²

Dati di sistema

Numero max. di moduli	0	Interfaccia di configurazione	Micro USB 2.0
Possibile espansione della memorie dati del programma	Sì	Dimensione della memoria dei dati utente	4 GB
collegamento	PUSH IN	Ambiente di programmazione	Basato su CoDeSys
Tipo di memoria di dati del programma	DDR4	Memoria (Flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		