




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Il concetto modulare unico può essere adattato ad ogni tipo di macchina. I morsetti componibili di distribuzione del potenziale AAP hanno successo grazie alla loro progettazione uniforme con due possibili costruzioni, alternate o raggruppate. Nella struttura a gruppi della distribuzione della tensione di comando, i potenziali si trovano su diversi morsetti e formano così interi blocchi di potenziale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti di ripartizione modulari, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Beige scuro
N. d'ordine	<u>2675500000</u>
Tipo	AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD
GTIN (EAN)	4050118733914
CPZ	20 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

|--|

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	53.5 mm	Profondità (pollici)	2.1063 inch
Profondità inclusa guida DIN	54 mm	Posizione verticale	89 mm
Altezza (pollici)	3.5039 inch	Larghezza	10 mm
Larghezza (pollici)	0.3937 inch	Peso netto	32.83 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

Marcatura EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Marcatura Ex 2014/34/EU	II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Lati aperti	destra	bloccabile	Sì
Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Guida di supporto
Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Tipo di montaggio	TS 35

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Direzione di collegamento ulteriore collegamento	in alto	Campo di serraggio, altro collegamento, max.	2.5 mm ²
Campo di serraggio, altro collegamento, min.	0.14 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, min.	0.5 mm ²
Numero di collegamenti, ulteriore collegamento	4	Sezione di dimensionamento, altro collegamento	2.5 mm ²
Dimensione lama, ulteriore collegamento	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo semirigido, altro collegamento, max.	2.5 mm ²	Corrente nominale, ulteriore collegamento	24 A
Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo rigido, altro collegamento, max.	2.5 mm ²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento	PUSH IN	Sezione di collegamento cavo flessibile, altro collegamento, max.	2.5 mm ²
Lunghezza di spellatura, ulteriore collegamento	10 mm		

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati	0020440	victi.	ai da	l sistema	
Dati	caratte	PISTI	cı de	u sistema	1

Piastra terminale (necessaria)	Sì	Numero di potenziali	1
Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per p	iano 5
Numero di potenziali per piano	1	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida equipaggiata	TS 35
Funzione N	No	Funzione PE	No
Funzione PEN	No		

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro	
Colore elementi di azionamento	arancione	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	10 mm ²	Tensione nominale	800 V
Tensione DC nominale	800 V	Corrente nominale	57 A
Corrente con conduttore max.	57 A	Norme	IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a 60947-7-x	a IEC 0.56 mΩ	Tensione impulsiva di dimensio	onamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 609	47-7-1.82 W	Classe di sovratensione	III
X			
Grado di lordura	3		

Generale

Numero di poli	1	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Istruzioni di montaggio	Guida di supporto	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 28
Norme	IEC 60947-7-1	Guida equipaggiata	TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1	A6
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 12
max.	
Direzione di collegamento	in alto
Lunghezza di spellatura	18 mm
Tipo di collegamento 2	PUSH IN
Tipo di collegamento	PUSH IN
Numero di collegamenti	1
Campo di sezioni, max.	16 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Dimensione lama	1,0 x 5,5 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 28
min.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	. 10 mm ²

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0.5 mm ²		
Sezione di collegamento, semirigida, max.	16 mm²		
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm ²		
Terminali doppi, max.	4 mm ²		
Terminali doppi, min.	0.5 mm ²		
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	10 mm ²		
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm ²		
Lunghezza tubo per terminali con collare	Lunghezza tubo	min.	18 mm
in plastica DIN 46228/4	Sezione trasversale per il collegamento del	min.	1.5 mm²
	conduttore	max.	4 mm ²
	Lunghezza tubo	min.	12 mm
		max.	18 mm
	Sezione trasversale per il collegamento del conduttore	min.	6 mm²
		max.	10 mm ²
Lunghezza tubo per terminali gemelli	Lunghezza tubo	nominale	18 mm
	Sezione trasversale per il collegamento del	min.	0.75 mm²
	conduttore	max.	1 mm²
	Lunghezza tubo	min.	12 mm
		max.	18 mm
	Sezione trasversale per il collegamento del	min.	1.5 mm²
	conduttore	max.	4 mm²
Lunghezza tubo per terminali senza	Lunghezza tubo	nominale	18 mm
collare in plastica DIN 46228/1	Sezione trasversale per il collegamento del	min.	1.5 mm ²
	conduttore	max.	10 mm ²

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Devono essere rispettate le normative sulla sicurezza applicabili relative al sovraccarico e al
	cortocircuito dei conduttori collegati . La corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati non deve
	superare la corrente massima di carico

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Copertura di avvertenza



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AAM 10 YE FLASH	Versione
N. d'ordine	<u>2635580000</u>	Serie A, Terminal marker, 14 x 10 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118674521	
CPZ	40 ST	

Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AEB 35 SCL/1 V0	Versione
N. d'ordine	2661280000	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702163	
CPZ	20 ST	
Tipo	AEB 35 SCL/1 VO BK	Versione
N. d'ordine	<u>2661300000</u>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702187	
CPZ	20 ST	
Tipo	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Versione
N. d'ordine	2661290000	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118702170	
CPZ	20 ST	
Tipo	AEB 35 SC/1 BK	Versione
N. d'ordine	<u>2475310000</u>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118487114	
CPZ	50 ST	
Tipo	AEB 35 SC/1	Versione
N. d'ordine	<u>1991920000</u>	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118376722	
CPZ	50 ST	

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805490000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
Tipo N. d'ordine	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Versione Accessori, Supporto per siglatura
	,	

Collegamenti trasversali









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ZQV 2.5N/10	Versione
N. d'ordine	<u>1527690000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447989	Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/10 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527880000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448573	poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/10 RD	Versione
Tipo N. d'ordine	ZQV 2.5N/10 RD 2108910000	Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
•	· ·	
N. d'ordine	<u>2108910000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>2108910000</u> 4050118486018	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2108910000 4050118486018 20 ST	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 48.7 mm Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2108910000 4050118486018 20 ST ZOV 2.5N/2 1527540000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ

Weidmüller **3**

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

-	70)/0.51/0.51	v ·
Tipo	ZQV 2.5N/2 BL	Versione
N. d'ordine	1527740000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448658	poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/2 RD	Versione
N. d'ordine	<u>2108470000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448542	di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20	Versione
N. d'ordine	<u>1527720000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447972	Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/20 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527890000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448566	poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/20 RD	Versione
N. d'ordine	2108920000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118485899	di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 102 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3	Versione
N. d'ordine	<u>1527570000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448450	Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/3 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527770000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448641	poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/3 RD	Versione
N. d'ordine	<u>2108690000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448535	di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4	Versione
N. d'ordine	<u>1527590000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448443	Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1
CPZ	60 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/4 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527780000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448634	poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/4 RD	Versione
N. d'ordine	2108700000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448528	di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 18.1 mm
CPZ	60 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/5	Versione
N. d'ordine	<u>1527620000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118448436	Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/5 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527790000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448627	poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 23.2 mm
CPZ	20 ST	
	-	

Weidmüller **3**

AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

N. di roffine 1087 10000 Collegamento traoversale (Monetto), innestato, rosso, 2.4 A, Numero (Innestato, 1000 to 1848 11	T:	70V 0 FN (5 BB	v :
CPY 20 ST	Tipo	ZQV 2.5N/5 RD	Versione CAAAN
CPZ 20 ST Tipo 20V 2.5N/50 Versione 1527730000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, srancione, 24 A, Collegamento traversale (Morsetto), innestato, srancione, 24 A, Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 Tipo 20V 2.5N/50 BL Versione Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, prosso, 24 A, Numero di poli. 60, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ ST Collegamento traversale (Morsetto), innestato, prosso, 24 A, Numero di poli. 618746000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 5187460000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 518810000 Collegamento traversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli. 510			
Tipo			di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 mm
N. d'ordine 1527/20000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A STRINGEAN) 4050 1841 1362 Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: St. Larghezza: 265 mm CAN A STRINGEAN CAN C			
GTN (EAN) 409118411382 Numero di polic 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255		ZQV 2.5N/50	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>1527730000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
Tipo	GTIN (EAN)	4050118411362	Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255
N. d'ordine 1527920000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A. Numero di polit 50, Passo in mm (P): 5 10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm	CPZ	5 ST	mm
GTN (EAN) 4050118448559 poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm	Tipo	ZQV 2.5N/50 BL	Versione
CP2	N. d'ordine	<u>1527920000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
Tipo	GTIN (EAN)	4050118448559	poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
N. d'ordine 2109000000	CPZ	5 ST	
GTIN (EAN) 4050118486001 di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm	Tipo	ZQV 2.5N/50 RD	Versione
CP2 5 ST Versione N d'ordine is 12/630000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, 4050118448429 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: St, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST mm N, d'ordine is 15/2820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) GTIN (EAN) vicine is 20000 Versione vicine is 20000 N, d'ordine is 200000 Versione vicine vicin	N. d'ordine	2109000000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
Tipo	GTIN (EAN)	4050118486001	di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 255 mm
N. d'ordine 1527630000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, 4050118448429 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 Numero di poli: 8, Passo in mm (P):	CPZ	5 ST	
AUTOMOTOR AUTO	Tipo	ZQV 2.5N/6	Versione
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.6N/6 BL Versione N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo 20V 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 15227830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innesta	N. d'ordine	1527630000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
Tipo	GTIN (EAN)	4050118448429	Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3
N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di gTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.5 mm P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm P): 5.10,	CPZ	20 ST	mm
N. d'ordine 1527820000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di gTIN (EAN) 4050118448610 poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 152764000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Since Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 NO Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 L Versione Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	Tipo	ZQV 2.5N/6 BL	Versione
CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 152780000 <t< td=""><td>N. d'ordine</td><td><u>1527820000</u></td><td>Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di</td></t<>	N. d'ordine	<u>1527820000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
Tipo ZOV 2.5N/6 RD Versione N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 3108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448698 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 3108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di goli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	GTIN (EAN)	4050118448610	poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 28.3 mm
N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118	CPZ	20 ST	
N. d'ordine 2108720000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118	Tipo	ZQV 2.5N/6 RD	Versione
GTIN (EAN) 4050118448504 di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm			
CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di			
Tipo ZOV 2.5N/7 Versione N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), in			
N. d'ordine 1527640000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4		ZOV 2.5N/7	Versione
GTIN (EAN) 4050118448412 Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN)	•		
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
Tipo ZOV 2.5N/7 BL Versione N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
N. d'ordine 1527830000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) QFZ 20 ST Poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
GTIN (EAN) 4050118448603 poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	•		
CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
Tipo ZQV 2.5N/7 RD Versione N. d'ordine 2108810000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZQV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
N. d'ordine GTIN (EAN) GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine GTIN (EAN) GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ CO ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine STIN (EAN) CPZ CO ST Tipo COV 2.5N/8 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ CO ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine STIN (EAN) Versione COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) CPZ CO ST COIlegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ CPZ CPZ CPZ CPS			Versione
GTIN (EAN) 4050118448498 di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 33.4 mm CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	•		
CPZ 20 ST Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
Tipo ZOV 2.5N/8 Versione N. d'ordine 1527670000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	, ,		a. po 77. acco Hill (1.7. o. 10) fooldto. Of Eargrozza. Cot Hill
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ COllegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Versione COllegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ Versione Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm			Varcione
GTIN (EAN) 4050118448405 Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 CPZ 20 ST mm Tipo ZQV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
CPZ 20 ST mm Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
Tipo ZOV 2.5N/8 BL Versione N. d'ordine 1527840000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST	, ,		
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm			
GTIN (EAN) 4050118448597 poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm CPZ 20 ST			
CPZ 20 ST			
	, ,		μοιι. ο, rasso iii iiim (r): ១. IU, isolato: δί, Largnezza: 38.5 mm
TIDO ZUV Z NIZ Z RID Versione			v :
	Tipo	ZQV 2.5N/8 RD	Versione
N. d'ordine 2108870000 Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero			
GTIN (EAN) 4050118448481 di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 38.5 mm			ai poii: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm
CPZ 20 ST	CPZ	20 81	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ZQV 2.5N/9	Versione
N. d'ordine	<u>1527680000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118447996	Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6
CPZ	20 ST	mm
Tipo	ZQV 2.5N/9 BL	Versione
N. d'ordine	<u>1527870000</u>	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di
GTIN (EAN)	4050118448580	poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
CPZ	20 ST	
Tipo	ZQV 2.5N/9 RD	Versione
N. d'ordine	2108900000	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero
GTIN (EAN)	4050118448474	di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 43.6 mm
CPZ	20 ST	

Piastre terminali e piastre divisorie



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AEP AP12	Versione
N. d'ordine	<u>1988300000</u>	Serie A, Terminale
GTIN (EAN)	4050118372786	
CPZ	20 ST	

Adattatore di prova e prese di prova









Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ATPG 1.5 MI-R	Versione
N. d'ordine	<u>1991880000</u>	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376715	
CPZ	50 ST	
Tipo	ATPG 1.5-10 L	Versione
Tipo N. d'ordine	ATPG 1.5-10 L 1991890000	Versione Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ATPG 10 MI-R	Versione
N. d'ordine	<u>1991870000</u>	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376678	
CPZ	50 ST	
Tipo	ATPG 2.5 MI-R	Versione
N. d'ordine	1991960000	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376685	
CPZ	50 ST	
Tipo	ATPG 4 MI-R	Versione
	ATPG 4 MI-R 1991860000	Versione Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
Tipo		
Tipo N. d'ordine	1991860000	
Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>1991860000</u> 4050118376661	
Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1991860000 4050118376661 50 ST	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1991860000 4050118376661 50 ST ATPG 6 MI-R	Adattatore di prova (Morsetto), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A Versione

WS 8/10



WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS-A 8/10 MM WS	Versione
N. d'ordine	<u>2619890000</u>	WS, Terminal marker, 8 x 10 mm, Weidmueller, bianco
GTIN (EAN)	4050118626193	
CPZ	350 ST	

Data di creazione 03.11.2025 11:54:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDIS SLIM 0.6X3.5X100
N. d'ordine 2749610000
GTIN (EAN) 4050118896350
CPZ 1 ST

Versione

Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza

della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm