

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|--------------------|---|
| Versione | Corrente primaria: 2500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 10 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso |
| N. d'ordine | 2680250000 |
| Tipo | CMA-101-2500-5A-10VA-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118696608 |
| CPZ | 1 Pieza |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Disponibile fino a | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |
| Costruttore | MBS AG |

Technical data

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Lunghezza | 147 mm | Lunghezza (pollici) | 5.7874 inch |
| Peso netto | 660 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio |
|------------------------------|-------------------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Attributi elettrici

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------|---------|
| Classe di precisione | 0,5 | Corrente secondaria | 0...5 A |
| Carico | 10 VA | Corrente primaria | 2500 A |

Caratteristiche tecniche

| | | | |
|---------------------|------|--------------------|-------|
| Grado di protezione | IP20 | Frequenza nominale | 50 Hz |
|---------------------|------|--------------------|-------|

Dimensioni dei conduttori in tensione

| | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| Tipo di cavo | Solo conduttore isolato | Conduttore tondo | 70.00 mm |
| Guida di supporto | 100 x 10 mm, 80 x 30 mm | Luogo di installazione | Uso interno |

Coordinazione di isolamento

| | |
|----------------------|-----|
| Classe di precisione | 0,5 |
|----------------------|-----|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

