

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Trasformatori di corrente plug-on**

I trasformatori di corrente plug-on vengono utilizzati in tutti i casi in cui è necessario misurare ed elaborare correnti elevate fino a 5000 A. I nostri trasformatori di corrente alimentano correnti secondarie di 1 A o 5 A. Weidmüller offre anche trasformatori di corrente compatti a bassa potenza per convertire correnti fino a 600 A in tensioni fino a 333 mV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 2500 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 10 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso
N. d'ordine	2680250000
Tipo	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2025-04-08T00:00:00+02:00
Costruttore	MBS AG

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza	147 mm	Lunghezza (pollici)	5.7874 inch
Peso netto	660 g		

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Attributi elettrici

Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	0...5 A
Carico	10 VA	Corrente primaria	2500 A

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20	Frequenza nominale	50 Hz
---------------------	------	--------------------	-------

Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	70.00 mm
Guida di supporto	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Luogo di installazione	Uso interno

Coordinazione di isolamento

Classe di precisione 0,5

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

