

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Router di sicurezza industriale Weidmüller

- Reti protette
- Ispezione dei pacchetti con stato Firewall
- IP/Port- forwarding
- Segmentazione della rete
- Facilità di integrazione delle reti di macchine nelle reti di produzione mediante 1: 1 NAT
- Manutenzione a distanza semplice e sicura con il servizio di accesso remoto u-link di Weidmüller
- Consentire architetture di rete modulari e a prova di futuro con ciclo statico e dinamico
- Comunicazione sicura via Internet tramite IPsec e Open-VPN
- Collegamento internet affidabile, anche senza accesso internet in loco, grazie al modem cellulare integrato 4G/
- Flessibilità completa grazie alle interfacce Fast Ethernet e Gigabit Ethernet da 2 a 4 porte.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Security/NAT/VPN/U-link Router, con modem multibanda integrato (4G/3G), Modello US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C70 °C
N. d'ordine	<u>2682580000</u>
Tipo	IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
GTIN (EAN)	4050118692136
CPZ	1 Pieza





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

WLAN Client, Virtual COM

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Dati tecnici			
Omologazioni			
Omologazioni		LIV	
	C E CAT OR	CA	
ROHS	Conforme	TONE BEST HILL	
UL File Number Search	Sito web UL		
N° Certificato (cULus)	E141197		
Dimensioni e pesi			
Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3.189 inch
Posizione verticale	95 mm	Altezza (pollici)	3.7401 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	437 g	<u></u>	
Temperature			
	40.00 05.00	_	05.00 50.00
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C70 °C
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)		
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8		
SCIP	9229992a-00b9-4096-896	2-200a7f33e289	
Caratteristiche di routing			
Funzioni NAT	Origine/NAT di	Funzioni VPN	u-link client, OpenVPN
	destinazione (porta/host/ rete)		(Server o Client), IPSec (iniziatore o risponditore)
Funzioni di routing	Routing IPv4, Routing IP Statico e dinamico		(
Caratteristiche di gestione			
Configurazione del dispositivo	Browser web (HTTP/	Funzione di monitoraggio	SNMP v2c, Syslog,
	HTTPS), SNMP v2c, Command Line Interface		Messaggio di avviso basato su un evento
	(Telnet/SSH), Caricamento		via e-mail, Messaggio
	di un file di configurazione		di avviso basato su un
	via interfaccia web,		evento via relè, Messagg
	Comandi di controllo SMS		di avviso basato su un
			evento via trappola SNM
			Messaggio di avviso
			basato su un evento via SMS, Informazioni sul
			dispositivo e stato della
			radio mobile tramite richiesta SMS
Gestione dell'indirizzo IP	statico, DHCP-Client,	Funzioni di sicurezza	Elenco di controllo di
	DHCP-Server (su base		accesso (basato su MAC)
	Pool), DHCP-Relè, DNS-		per la modalità del punto
0	Relay	DA II	di accesso WLAN
Gestione della sincronizzazione	NTP server, NTP client	Modi operativi	WLAN Access Point,

Data di creazione 29.10.2025 02:07:54 MEZ

temporale





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

mode, TCP Server mode, TCP Client mode, UDP Server/Client mode

EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8

Condizioni ambientali	-			
Condizioni ambientali				
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C			
Temperatura d'esercizio , min.	-25 °C			
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)			
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	a)		
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C			
Altitudine di esercizio	Altitudine, max. 2000 m			
Altitudine di escretzio	Testo di avviso		in conformità a UL	
	Altitudine, max.		6000 m	
	Testo di avviso			r. la dichiarazione produttore
	reste di diviso			rativa alla sezione downloads
Garanzia				
Periodo	5 anni			
Interfacce				
Numero di porte	2x RJ45 10/100BASE- T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485	Pulsante di reset		<5 sec: riavvio del sistema e impostazione dell'IP LAN come predefinito di fabbrica, >5 sec: impostazione di fabbrica
Uscite digitali	1x, con una capacità di corrente di 0,2 A a 30 V CC	Ingressi digitali		1x, Da 5 a 30 V per "1" logico, Da 0 a 2 V per "0" logico
Tipo di slot per SIM card	Mini-SIM (formato ID-000)	Collegamento pe	r antenne esterne	2x SMA femmina, 1x RP- SMA femmina
Numer di slot per SIM-card	2			
Interfaccia WLAN				
Velocità di trasmissione WLAN	Standard IEEE 802.11b			
			11 Mbit/s	
			1 Mbit/s	
			IEEE 802.11g	
	max. 54 Mbit/s			
	min. 6 Mbit/s			
	Standard IEEE 802.11n			
	max. 150 Mbit/s			
Protezione dati	min. Crittografia WEP a 64 bit e a TKIP e AES)	128 bit, WPA/WP	6.5 Mbit/s A2-Personal ed Enter	prise (IEEE 802.1X/RADIUS,
MTBF				
MTBF	Secondo la norma		Telcordia SR-332	
	Tempo di funzionamento (d	ore), min.	353679 h	
Omologazioni e conformità E	мс			

Data di creazione 29.10.2025 02:07:54 MEZ

Caduta libera

Versione catalogo / Disegni

Norme EMC

Secondo IEC 60068-2-31



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms

 Vibrazione
 secondo IEC 60068-2-6
 Urti
 secondo IEC 60068-2-27

 Norma di sicurezza
 SELV conforme alla norma EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
 Urti
 secondo IEC 60068-2-27

#### Parametri di comunicazione seriali

Baudrate	da 110 bit/s a 460800	Parità	nessuno dei due, dispari,
	bit/s		pari, Mark, Space
Bit di stop	1, 2	Bit di dati	7, 8

### **Tecnologia**

Standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-

TX, IEEE 802.3af for Power-over-Ethernet, IEEE 802.11b/g/n per LAN Wireless

### Tensione di alimentazione

Protezione contro l'inversione di pola	arità Sì	
Tensione di alimentazione	12/24/48 V DC, 2 ingressi ridor	ndanti, o 48 V DC Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)
Protezione da sovracorrente	Sì	
collegamento	1 morsettiera a 4 poli rimovibile	
Campo alimentazione tensione	Tipo di tensione	DC
	Tensione, min.	10.8 V
	Tensione, max.	52.8 V
Assorbimento di corrente	Tensione	12 V
	Corrente	0.46 A
	Tensione	24 V
	Corrente	0.22 A
	Tensione	48 V
	Corrente	0.11 A

### Dati tecnici

Materiale base della custodia	Metallo	Tipo di montaggio	Guida DIN, Montaggio a
			muro
Grado di protezione	IP30	Velocità	Fast Ethernet

### Interfaccia radio mobile

Velocità di trasmissione radio mobile	Categoria LTE	CAT 4
	Velocità di download, max.	150 Mbit/s
	Velocità di upload, max.	50 Mbit/s
Modulo wireless	multi-band modem (4G/3G), Region:, Nord An	nerica
Banda di frequenza	LTE-FDD:, B2, B4, B5, B12, B13, B14, B66, B7	71, WCDMA: B2,B4,B5

Data di creazione 29.10.2025 02:07:54 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Non compatibile con	la scheda SCM IE-EBR-SMARTCARD	o-SR 2909820000.
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001478	ETIM 7.0	EC001478
ETIM 8.0	EC001478	ETIM 9.0	EC001478
ETIM 10.0	EC001478	ECLASS 9.0	19-17-01-03
ECLASS 9.1	19-17-01-03	ECLASS 10.0	19-17-04-05
ECLASS 11.0	19-17-04-05	ECLASS 12.0	19-17-04-05
ECLASS 13.0	19-17-04-05	ECLASS 14.0	19-17-04-05
ECLASS 15.0	19-17-04-05		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

### Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)




Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)

- Antenne allo stato dell'arte
- · Collaudato nel settore
- Progettazione robusta (protezione fino a IP67)
- Per l'uso esterno e interno
- Ultimo supporto tecnologia
- Fino a Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Supporto fino a 5 G (NR) (700 MHz 3,8 GHz)
- Supporto anche di altre tecnologie (ad esempio Bluetooth, GNSS, ecc.)
- · Cavi coassiali adeguati di diverse lunghezze
- Adatto per supporti da palo e da parete

### Dati generali per l'ordinazione

90		
Tipo	IE-ANT-CELL/WL-MB-MIMO	Versione
N. d'ordine	2788090000	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Antenna Wi-Fi, Fino a 5G
GTIN (EAN)	4064675066354	(NR), Fino a Wi-Fi 6 e 6E (IEEE802.11ax), Lineare, Verticale, 2x SMA
CPZ	1 ST	maschio, 2x RP-SMA femmina, IP67, Impedenza: 50 $\Omega$
Tipo	IE-ANT-CELL-MIMO-DO-SMAM	Versione
N. d'ordine	2788120000	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Lineare,
GTIN (EAN)	4064675066385	Verticale, $2x$ SMA maschio, IP67, Impedenza: $50~\Omega$
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM	Versione
N. d'ordine	2788130000	Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (supporto
CTINI /F ANIX	4064675066392	per frequenze inferiori a 2,7 GHz, ad esempio, bande n1, n2, n28),
GTIN (EAN)		
CPZ	1 ST	Verticale, SMA maschio, IP66, Impedenza: 50 $\Omega$
` '	1 ST IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	Verticale, SMA maschio, IP66, Impedenza: $50~\Omega$
CPZ	-	
CPZ Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF	Versione
CPZ Tipo N. d'ordine	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000	Versione Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale,
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415	Versione Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale,
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST	Versione Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: $50~\Omega$
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST IE-ANT-P-ABG-75-9-NF	Versione
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST IE-ANT-P-ABG-75-9-NF 1367140000	Versione Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: $50~\Omega$ Versione Antenna WLAN, Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST IE-ANT-P-ABG-75-9-NF 1367140000 4050118186338	Versione Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: 50 Ω  Versione Antenna WLAN, Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Guadagno di 9 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67,
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST IE-ANT-P-ABG-75-9-NF 1367140000 4050118186338 1 ST	Versione  Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: 50 Ω  Versione  Antenna WLAN, Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Guadagno di 9 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67, Impedenza: 50 Ω
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo Tipo Tipo	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF 2788150000 4064675066415 1 ST IE-ANT-P-ABG-75-9-NF 1367140000 4050118186338 1 ST IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF	Versione  Antenna omnidirezionale, Antenna cellulare, Fino a 5G (NR), Verticale, N. femmina, IP66, Impedenza: 50 Ω  Versione  Antenna WLAN, Antenna direzionale, Dual Band (2,4 GHz / 5 GHz), Guadagno di 9 dBi, Verticale, 1 Tipo N femmina, sotto, IP67, Impedenza: 50 Ω  Versione

### Kit per il montaggio equipaggiamento su rack 19"









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

1 ST

CPZ

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RM-KIT	Versione
N. d'ordine	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (FAN)	4050118029154	



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

### u-link Remote Access Service



Il servizio di accesso remoto u-link Weidmüller offre la possibilità di accedere in modo sicuro ai dispositivi Ethernet in una rete remota.

Con il server VPN u-link come server del punto di incontro centrale, i client VPN (PC di servizio e dispositivi client Weidmüller u-link) si collegano sempre in uscita e sono quindi conformi ai requisiti di sicurezza tipici dell'IT. Le istanze di database e server separate vengono utilizzate per ciascun account cliente con collegamento u-link (isolamento client sicuro) per garantire l'integrità dei dati

La comunicazione tra il server VPN u-link e i client remoti (PC di servizio e dispositivi client u-link) avviene tramite una connessione VPN aperta protetta da certificato. La base di u-link è "configurazione invece di programmazione", l'uso è intuitivo e non richiede conoscenze specialistiche.

#### Set di funzioni:

- Accesso remoto VPN a 1 clic per PC di servizio
- Accesso facilitato: connessioni web, rdp o vnc a host remoti completamente basati su browser per l'utilizzo con tablet o smartphone
- Gestione dell'organizzazione e del gruppo
- Topologie, compresi dispositivi terminali di terzi
- Gestione del firmware: visualizzazione dello stato del firmware di tutti i router e dell'opzione di un aggiornamento del firmware automatizzato e controllato a tempo
- Diritti di accesso individuali: configurazione granulare dei diritti di accesso ai dispositivi della rete di destinazione
- Registro eventi esteso: presentazione di tutte le attività nel portale u-link con un'ampia gamma di filtri e funzioni di esportazione
- Politica della password: maggiore sicurezza grazie ad una specifica configurabile dei requisiti minimi per la qualità e il periodo di validità della password Weidmüller offre le seguenti varianti di utilizzo e opzioni aggiuntive per il servizio di accesso remoto u-link: Versione base:
- assegnato automaticamente registrandosi all'indirizzo u-link.weidmueller.com
- Utilizzo gratuito per 6 mesi, esteso a 365 giorni in caso di registrazione di un dispositivo client u-link nuovo
- Set di funzioni completo
- Utenti illimitati
- Massimo 50 dispositivi compatibili con u-link (punti di accesso a una rete remota)
- 1 connessione VPN simultanea
- Nessun dato o limite di velocità (soggetto al normale utilizzo di mercato)

#### Estensioni

- Altri dispositivi compatibili con u-link 50/100/250/500/1000 o più
- Connessioni VPN simultanee aggiuntive
- VPN Cina: connessione VPN sicura e affidabile con e

Data di creazione 29.10.2025 02:07:54 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-50-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-50-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-50-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Nersione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione U-LINK-500-DEVICES-1Y N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione V-PN connection* licence code for u-link Remote Access Service. Can GTIN (EAN) U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione V-PN connection* licence code for u-link Remote Access Service. Can GTIN (EAN) be used as an additional VPN connection or to extend the period of a	Tipo	U-LINK-BASIC-EXTENSION	Versione
CPZ 1 ST Tipo U-LINK-50-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870090000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870110000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870120000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 License code for u-link Remote Access Service. Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 License code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	3024610000	License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of
Tipo ULINK-50-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870090000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo ULINK-100-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 28701100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo ULINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo ULINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo ULINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo ULINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo ULINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		the basic license by 1 year.
N. d'ordine 2870090000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	
CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "Versione" Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	Tipo	U-LINK-50-DEVICES-1Y	Versione
Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870100000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2924220000 License accede for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione Service. Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	<u>2870090000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional
Tipo U-LINK-100-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870100000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST license code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST license code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2924220000 License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)  configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional  GTIN (EAN) configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional  GTIN (EAN) configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional  GTIN (EAN) configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	Tipo	U-LINK-100-DEVICES-1Y	Versione
CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	<u>2870100000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional
Tipo U-LINK-250-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870110000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic CPZ 1 ST License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	Tipo	U-LINK-250-DEVICES-1Y	Versione
CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	<u>2870110000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional
Tipo U-LINK-500-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2870120000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
N. d'ordine GTIN (EAN)  CPZ  1 ST  License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione N. d'ordine GTIN (EAN)  CPZ  1 ST  License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ  1 ST  License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000  "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)  CPZ  1 ST  license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo  U-LINK-1000-DEVICES-1Y  N. d'ordine  GTIN (EAN)  CPZ  1 ST  License and extends the period of the basic license accordingly.  Versione  License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ  1 ST  License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo  U-LINK-1-CONNECTION-1Y  Versione  N. d'ordine  2870130000  "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	Tipo	U-LINK-500-DEVICES-1Y	Versione
CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	<u>2870120000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional
Tipo U-LINK-1000-DEVICES-1Y Versione  N. d'ordine 2924220000 License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic  CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ 1 ST License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic License and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
GTIN (EAN)  CPZ  1 ST  license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo  U-LINK-1-CONNECTION-1Y  N. d'ordine  2870130000  Configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license accordingly.  Versione  "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	Tipo	U-LINK-1000-DEVICES-1Y	Versione
CPZ 1 ST license and extends the period of the basic license accordingly.  Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione  N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	N. d'ordine	<u>2924220000</u>	License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional
Tipo U-LINK-1-CONNECTION-1Y Versione N. d'ordine 2870130000 "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	GTIN (EAN)		configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic
N. d'ordine  2870130000  "VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can	CPZ	1 ST	license and extends the period of the basic license accordingly.
	Tipo	U-LINK-1-CONNECTION-1Y	Versione
GTIN (EAN) be used as an additional VPN connection or to extend the period of a	N. d'ordine	<u>2870130000</u>	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can
	GTIN (EAN)		be used as an additional VPN connection or to extend the period of a
CPZ 1 ST VPN connection that has already been activated	CPZ	1 ST	VPN connection that has already been activated
Tipo U-LINK-CNSERVER-1Y Versione	Tipo	U-LINK-CNSERVER-1Y	Versione
N. d'ordine 2870140000 License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the	N. d'ordine	2870140000	License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the
GTIN (EAN) server in China for a secure and reliable VPN connection to and from	GTIN (EAN)		server in China for a secure and reliable VPN connection to and from
CPZ 1 ST China.			