

IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin diritto IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 3 m
N. d'ordine	<u>2717750030</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780000
CPZ	1 Pieza



IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-06-03-08

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conforme		
3 m	Lunghezza (pollici)	118.1102 inch
190 g		
	T	40.00 00.00
	Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
rodotto		
Conforme		
Lead 7439-92-1		
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
4	Alogeni	Esente da alogeni a norm IEC 60754
		2 Mio
		PUR
50 Hz, 1 min	Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione
	Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C
4		
IP67		
estremità conduttore libera		
M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
EC002500	ETIM 7.0	EC002E00
		EC002599
		EC002599
		27-06-03-08
		27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
	rodotto Conforme Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b- nero 4 Poliolefina Yes 1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min -4080 °C 4 IP67 estremità conduttore libera M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate EC002599 EC002599 EC002599 E7-06-03-08 27-06-03-08	Temperatura d'esercizio rodotto Conforme Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a nero Resistenza agli olii Alogeni cicli di piegatura Materiale della guaina Codifica a colori 50 Hz, 1 min -4080 °C Campo delle temperature, posa mobile M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate EC002599 EC0ASS 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 10.0

Data di creazione 02.11.2025 12:27:30 MEZ

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-06-03-08

27-06-03-08



IE-C5DE4UP0030PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2 3
3 —	blue	3