KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Convertitori di corrente per il retrofit delle funzioni:

- Particolarmente adatto per l'uso in luoghi difficili da raggiungere
- Nessun taglio dei conduttori primari necessario
- Sviluppo del convertitore di corrente senza ulteriori utensili

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Corrente primaria: 1000 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 0,5, Convertitore di corrente con nucleo apribile		
N. d'ordine	<u>2753400000</u>		
Tipo	KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5		
GTIN (EAN)	4050118896640		
CPZ	1 Pieza		
Costruttore	MBS AG		



KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	,			
Profondità	58 mm	Profondità (pollici)	2.2835 inch	
Posizione verticale	158 mm	Altezza (pollici)	6.2205 inch	
Larghezza	125 mm	Larghezza (pollici)	4.9212 inch	
Peso netto	1069 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		'	
Ctota aanfannsità D-LIC	Conforme			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione			
MEACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Attributi elettrici				
Classe di precisione	0,5	Corrente secondaria	05 A	
Carico	5 VA	Corrente primaria	1000 A	
Caratteristiche tecniche		Contento primaria		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Lunghezza del cavo	0.5 m	Grado di protezione	IP20	
Frequenza nominale	50 Hz			
Dimensioni dei conduttori	in tensione			
Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	55.00 mm	
Guida di supporto	50 x 80 mm	Luogo di installazione	Uso interno	
Coordinazione di isolamen	to			
Standard	IEC 61869-2: 2012	Classe di precisione	0,5	
Classificazioni	,			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Versione catalogo / Disegni

KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



