

**LOGIC UNIT WCU 860S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
N. d'ordine	<a href="#">2753440000</a>
Tipo	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467
CPZ	1 Pieza

## LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	93 mm	Altezza (pollici)	3.6614 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	129 g		

#### Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...60 °C
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%		

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

#### Alimentazione elettrica

Protezione contro l'inversione di polarità	sì (combinato con fusibile esterno)
--	-------------------------------------

#### Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Connettori a molla (0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> )
----------------------	--

#### Dati di sistema

Interfaccia	TTL 232
-------------	---------

#### Dati generali

Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10...100 Hz	Guida equipaggiata	TS 35
----------------------------	--	--------------------	-------

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	27-24-22-16
ECLASS 13.0	27-24-22-16	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

## LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

