

**HDC MHX 4P MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Modulo di potenza, 830 V, 40 A, Numero di poli: 4, PUSH IN con attuatore, Maschio, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	<a href="#">2772800000</a>
Tipo	HDC MHX 4P MP
GTIN (EAN)	4064675036234
CPZ	1 Pieza

**HDC MHX 4P MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
Nº certificado (cURus)	E310075

**Dimensioni e pesi**

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	40.75 mm	Altezza (pollici)	1.6043 inch
Larghezza	14.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5709 inch
Peso netto	35 g		

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati di collegamento PE**

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite tramite telaio del modulo
-------------------------	--------------------------------------------------

**Dati generali**

Numero di poli	4	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Resistenza d'isolamento	$10^{12} \Omega$	Cicli di inserimento	$\geq 500$
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	policarbonato
Serie	ModuPlug	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	830 V
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV (DIN EN 61984)		Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	40 A
Slot a innesto necessari	1		

**Versione**

Lunghezza di spellatura, collegamento di 9.6 mm dimensionamento	Tipo di collegamento	PUSH IN con attuatore	
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	2.5 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## HDC MHX 4P MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

