





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





Cavi confezionati con 2x RJ45, idonei per applicazioni di misurazione smart, colori diversi in conformità alla DIN VDE 0603-100. Connettori e cavi corti con un piccolo raggi di curvatura per spazi stretti, custodie con isolamento circolare che garantiscono la classe di protezione IP30 in condizioni di abbinamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo Patch, RJ45 IP30 (innestato), RJ45 IP30 (innestato), Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m, , diritto, 6 kV
N. d'ordine	<u>2813820005</u>
Tipo	IE-C5ES8VB0005N40N40-B-K6KV
GTIN (EAN)	4064675298311
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



IE-C5ES8VB0005N40N40-B-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
 Omologazioni			
mologazioni	((
	66		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
_unghezza	0.5 m	Lunghezza (pollici)	19.685 inch
Peso netto	14 g	zangmeza (pemer)	. erece men
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-20 °C70 °C
emperatura di posa	0 °C50 °C		,
Conformità ambientale del _l	orodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Norme			
Connettori a norma	IEC 60603-7-51		
Proprietà elettriche			1
「ensione d'esercizio	125 V	PoE / PoE+	secondo IEEE 802.3at
Standard generali			1
Connettori a norma	IEC 60603-7-51		
Connettore maschio dx	120 00000 7 0 1		
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate		
Proprietà elettriche cavo			
Tensione impulsiva di dimensioname	nto 6 kV	Tensione d'esercizio	125 V
Categoria	Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)	Durata segnale	5.1 ns/m

Data di creazione 10.11.2025 03:28:38 MEZ

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Colori	Blu (RAL 5015)	Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo
Raggio di piegatura	4 x diametro cavo	Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1-2
Spina di collegamento			
Spina di collegamento a destra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate	Spina di collegamento a sinistra	RJ45, IP30 (innestato), Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, schermate
Struttura del cavo			
Diametro guaina	5,5 mm	Colore della guaina	blu
Sezione	4x2xAWG 26/7, 4x2x0,128 mm ²	Schermatura	SF/UTP
quantità di fili	8	Diametro isolamento	1 mm
Isolamento	PE	Materiale rivestimento	PVC
Struttura cavo	Doppio isolamento secondo VDE 0603-100	Codifica a colori	bianco / blu, bianco / arancione, bianco / verde bianco / marrone
Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame, Foglio de alluminio		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Versione catalogo / Disegni



IE-C5ES8VB0005N40N40-B-K6KV




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio



RJ45	1	red	RJ45
	2	orange)
	2	black	-
	1	blue	, 1
	5	white	† -
	6	green	
	7	yellow) 7
	Q	brown	2