

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Lightning arresters for 40 mm rail systems

- Simple and safe to use and install
- Complete and permanent status control
- Leakage current free surge protection
- Application-specific application classes with 7.5 kA and 12.5 kA discharge current

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Surge voltage arrester, Low voltage, Leakage-cur- rent-free
N. d'ordine	<u>2830920000</u>
Tipo	VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5
GTIN (EAN)	4064675390121
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omo	logazioni	

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 661 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C	
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%			

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Sovratensione combinata UOC	6 kV	Corrente di fuga in Un	5 μΑ
Tempo di reazione / tempo di fallback	≤ 100 ns	Corrente di prova da fulmine limp(10/350 µs) (L-PE)	12.5 kA
Classe a norma IEC 61643-11	Tipo I, Tipo II, Tipo III	Tensione permanente massima, Uc (N-PE)	305 V
Tensione di rete	230 V / 400 V	Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)	100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE	80 kA	Tipo SPD	T1, T2, T3

Dati di collegamento serraggio remoto

Coppia di serraggio max. 0.4 Nm

Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.	Segmento	Ripartizione di energia
Versione	Senza dispersione di corrente	Colori	grigio
Guida equipaggiata	Barra conduttrice	contatto ausiliario	Sì

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Coppia di serraggio, max.	4.5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	16 mm ²	Campo di sezioni, min.	4 mm ²
Campo di sezioni, max.	35 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile	e, 25 mm²		

AEH (DIN 46228-1), max.







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati generali	,		
Colori	grigio		
Garanzia			
Periodo	5 anni		
Nota importante			
Informazioni sul prodotto		nte ai sistemi di potenza IT nei quali la onnessa alla massa sul lato consuma	a massa sul trasformatore di tore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC001457	ETIM 8.0	EC001457
ETIM 9.0 ECLASS 12.0	EC001457 27-17-12-04	ETIM 10.0 ECLASS 13.0	EC001457 27-17-12-04
ECLASS 14.0	27-17-12-04	ECLASS 15.0	27-17-12-04






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Simbolo elettrico



Circuit diagram





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Visualizzazione e cavo di comunicazione



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo CH-SMC-00.80-VC180
N. d'ordine 2775880080
GTIN (EAN) 4064675329909
CPZ 10 ST

Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, IP20, 600 V, KB

PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

Contatore e cavo gateway



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 CH-SMC-00.80-CG90
 Versione

 N. d'ordine
 2775910080
 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB

 GTIN (EAN)
 4064675329732
 PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

 CP7
 10 ST

Cavo di estensione per il contatore intelligente



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 CH-SMC-00.80-ECS180
 Versione

 N. d'ordine
 2784120080
 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, IP20, 600 V, KB

 GTIN (EAN)
 4064675329718
 PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

 CPZ
 10 ST

Data di creazione 06.11.2025 10:12:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 ST

N. d'ordine

GTIN (EAN)

N. d'ordine

GTIN (EAN)

CPZ

CPZ

CPZ

CH-SMC-00.60-ECB180

2784110060

4099986979093

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB

PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

Visualizzazione e cavo di comunicazione



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

CH-SMC-00.80-0VP180 Tipo

2853620080

4064675477549

10 ST

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina, IP20,

600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m

Cavo di estensione per il contatore intelligente



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

6

Dati generali per l'ordinazione

Tipo CH-SMC-01.15-ECB180 Versione

N. d'ordine 2784110115 GTIN (EAN)

10 ST

4099986979208

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB

PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m

Data di creazione 06.11.2025 10:12:24 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Visualizzazione e cavo di comunicazione



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-00.60-0VP180	Versione
N. d'ordine	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Maschio, Femmina,
GTIN (EAN)	4099986979079	Connettore a innesto, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6
CPZ	10 ST	m

Cavo di estensione per il contatore intelligente



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH-SMC-00.60-ECB90	Versione
N. d'ordine	<u>2817650060</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323051	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.80-ECB90	Versione
N. d'ordine	<u>2817650080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675323068	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMC-00.95-ECB90	Versione
Tipo N. d'ordine	CH-SMC-00.95-ECB90 2817650095	Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
•		
N. d'ordine	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
N. d'ordine GTIN (EAN)	2817650095 4064675323075	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	2817650095 4064675323075 10 ST	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	2817650095 4064675323075 10 ST CH-SMC-01.20-ECB90	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m Versione
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	2817650095 4064675323075 10 ST CH-SMC-01.20-ECB90 2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Femmina, IP20, 600 V, KB

Data di creazione 06.11.2025 10:12:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori



Contatore di base, gateway, scatola di controllo e dispositivo di protezione da sovratensione sono collegati con set di cavi preconfezionati come punto a punto o montaggio a Y. Weidmüller offre le giuste soluzioni di collegamento, a norma FNN e DIN-VDE 0603. I cavi di alimentazione preconfezionati con protezione da sovratensione da 6 kV completano il portafoglio.

A dordine 2924830033	Dati gen	nerali per l'ordinazion	ne e
### STIN (EAN) ### AUTO- ### PORT	Tipo	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Versione
Continue	N. d'ordine	<u>2924830033</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
Cordina	GTIN (EAN)	4099986795570	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Cordine 2924830080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9VH 1 x 0.75, 0.8 m	CPZ	10 ST	
### STIN (EAN) ### A0998679587 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679584 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679584 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A09986795894 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A09986795894 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A09986795894 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A09986795890 E montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A09986795800 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A09986795803 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A0998679573 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A0998679565 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m ### STIN (EAN) ### A09986795662 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A09986795662 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STIN (EAN) ### A09986795669 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.3 m ### STI	Tipo	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>2924830080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	GTIN (EAN)	4099986795587	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
A. d'ordine 2924780033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate emontate, 300 V, Li9YH 1 x 0.75, 0.33 m	CPZ	10 ST	
### Add ### Ad	Tipo	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Versione
10 ST	N. d'ordine	<u>2924780033</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	GTIN (EAN)	4099986795594	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Mart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate	CPZ	10 ST	
### STIN (EAN) 4099986795600 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m	Tipo	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Versione
CHSMR-00.33-ECS180 VPE Versione	N. d'ordine	<u>2924780080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.33-ECS180 VPE Versione	GTIN (EAN)	4099986795600	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
M. d'ordine 2924850033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m	CPZ	10 ST	
### STIN (EAN) 4099986795723 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m	Tipo	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE	Versione
Tipo	N. d'ordine	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.80-ECS180 VPE Versione 2924850080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m CPZ 10 ST CH-SMR-00.33-ECB180 VPE Versione 3TIN (EAN) 4099986795655 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione Versione CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m CPS CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Versione Versione Versione Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Versione Versione Versione Versione Versione Versione Versione Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ Tipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione Versione Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ Tipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	GTIN (EAN)	4099986795723	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m	CPZ	10 ST	
### STIN (EAN) ### 4099986795730 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m	Tipo	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE	Versione
Tipo	N. d'ordine	<u>2924850080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.33-ECB180 VPE Versione	GTIN (EAN)	4099986795730	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
M. d'ordine 2924870033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST Tipo CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione N. d'ordine 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m CPZ 10 ST Tipo CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST Tipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione CPZ 10 ST Tipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST Tipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	CPZ	10 ST	
### CPZ 10 ST CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione	Tipo	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>2924870033</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
CH-SMR-00.80-ECB180 VPE Versione Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m CPZ 10 ST CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST CPZ 10 ST CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione STIN (EAN) Versione CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione STIN (EAN) ST CPZ 10 ST CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	GTIN (EAN)	4099986795655	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
N. d'ordine 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate 4099986795662 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m	CPZ	10 ST	
### Page 10 ST ### Pa	Tipo	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE	Versione
CPZ	N. d'ordine	<u>2924870080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
Fipo CH-SMR-00.33-ECB90 VPE 10 Versione N. d'ordine 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate GTIN (EAN) 4099986795679 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m CPZ 10 ST Fipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE 10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate GTIN (EAN) 4099986795686 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	GTIN (EAN)	4099986795662	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
N. d'ordine 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m	CPZ	10 ST	
### A099986795679 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m	Tipo	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Versione
CPZ 10 ST Cipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate GTIN (EAN) 4099986795686 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	N. d'ordine	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
Fipo CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Versione N. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate GTIN (EAN) 4099986795686 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	GTIN (EAN)	4099986795679	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
A. d'ordine 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate GTIN (EAN) e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	CPZ	10 ST	
GTIN (EAN) 4099986795686 e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m	Tipo	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Versione
	N. d'ordine	<u>2924890060</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
PZ 10 ST	GTIN (EAN)	4099986795686	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
	CPZ	10 ST	

Data di creazione 06.11.2025 10:12:24 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	<u>2924890080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795693	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795709	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795716	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE	Versione
N. d'ordine	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795624	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986795617	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-0VP180 VPE	Versione
N. d'ordine	<u>2924810060</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993440	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-0VP180 VPE	Versione
N. d'ordine	<u>2924810080</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993457	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE	Versione
N. d'ordine	<u>2924810115</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993464	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.60-0VP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993471	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-00.80-0VP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993488	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
CPZ	10 ST	
Tipo	CH-SMR-01.15-0VP90 VPE10	Versione
N. d'ordine	<u>2924820115</u>	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, in condizioni collegate
GTIN (EAN)	4099986993495	e montate, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
CPZ	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDIK PH1 X 80 N. d'ordine 2749890000 GTIN (EAN) 4050118897098 CPZ

Versione Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della

lama (A): 1

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo SDIS 1.0X5.5X125 N. d'ordine 2749850000 Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: GTIN (EAN) 4050118897050 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm CPZ 1 ST

Accessori



Dati generali per l'ordinazione

V-ZPA FUSE HOLDER E N. d'ordine 3038720000 GTIN (EAN) 4099987006422

CPZ



Versione



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo V-ZPA TERMINAL
N. d'ordine 2904470000
GTIN (EAN) 4099986010352
CPZ 1 ST

Data di creazione 06.11.2025 10:12:24 MEZ