

KT MINI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili da taglio
N. d'ordine	2876460000
Tipo	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
CPZ	1 Pieza

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	9.5 mm
Posizione verticale	120 mm
Larghezza	42 mm
Lunghezza	120 mm
Peso netto	91 g

Profondità (pollici)	0.374 inch
Altezza (pollici)	4.7244 inch
Larghezza (pollici)	1.6535 inch
Lunghezza (pollici)	4.7244 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tagliacavi per diametri fino a 12mm	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
Tensione d'esercizio	0 V		

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	2 AWG	Cavo in rame - rigido, max.	35 mm ²
Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	6 AWG	Cavo in rame - flessibile, max.	16 mm ²
Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	4 AWG	Cavo in rame - semirigido, max.	25 mm ²
Cavo in rame, max. Ø	7 mm	Tensione d'esercizio	0 V
Cavo in alluminio ad anima singola, max. 35 mm ² (mm ²)		Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	4 AWG
Cavo in alluminio - semirigido, max. (mm ²)	25 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	7 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		